

Baronesse Sperregrunn Produsent: **Colorex Sweden AB**
Industrigatan 7
S-534 73 Stora Levene

Bruksområde

Baronesse Sperregrunn er en alkydbasert grunning til sperring og isolering av f eks sot, nikotin og lukt. Kan brukes på de fleste underlag og kan også benyttes som toppstrøk der man ønsker en helmatt og vaskbar overflate.

Underlag: Flatene må være rene, tørre og støvfrie.
Påføring: Pensel, rull eller sprøyte. Temperatur over 5 °C.
Oppbevaring: Frostfritt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Kan lagres 2 år i ubrutt pakning.

Vedlikehold

Vask av malte flater: Vaskbar med fuktig klut.
Vask før overmaling: Flatene må være rene, tørre og støvfrie. Vask med Husvask. Matslip blanke flater med fint slipepapir og avstøv.
Vedlikeholdsintervall: Ny overmaling utføres etter behov.

Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved overmaling med annen type produkt, kontakt forhandler / leverandør.

Innemiljø / emisjoner

YL-gruppe: 0
Emisjon: 4 uker: Ikke målt.
26 uker: Ikke målt
Bindemiddel: Alkydolje
Tynningsmiddel: Isoparafin

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

Avfallshåndtering

Rester og søl av produktet er definert som spesialavfall, og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall.

Avfallstype: 08 01 11 (maling og lakk med organiske løsemidler)
Se også HMS-datablad.