

Baronesse Silke

Baronesse Silke er en vanntynnet veggmalning til innendørs bruk. En silkematt maling med glans 09, som gir en skjoldfri og vaskbar overflate.

Bruksområde: Brukes på vegger av bygningsplater, mur, sandsparkel, glassfibervev osv. i tørre rom. Benyttes som toppstrøk på Baronesse Heftgrunn eller tidligere malt flate med fast underlag.

Forbehandling: Flatene må rene, tørre og frie for løse partikler. Tidligere malte flater rengjøres med Baron Husvask. Mattslip med fint slipepapir og avstøv.

Bruk: Påføres med rulle eller pensel av god kvalitet beregnet for vanntynnede produkter. Avslutt alltid med å rulle eller stryke hele lengden, da blir flaten pen og ensartet. To strøk gir normalt penest resultat. Beste arbeidstemperatur er +15°C til +20°C. Temperaturen under påføring og tørk må være over +5°C. Støvtørr etter ca. 1 time, og overmalbar og brukstørr etter ca. 3 timer.



TEKNISK INFORMASJON:

Bruksområde:	Innendørs maling til slette vegger
Bindemiddel:	Akrylsampolymerdispersjon
Glans:	Matt 7
Vaskbarhet:	Produktet er vaskbart etter malingens herdetid, 3 – 4 uker.
Brekking:	A, B og C - base
Tynning:	Vann
Sprøyteåpning:	-
Rengjøring av verktøy:	Såpevann
Materialforbruk:	6-8 m ² /liter
Luft/Temperatur ved påføring:	Min +5°C
Anbefalt verktøy:	Rull, pensel eller sprøyte
Støvtørr:	1 time (23°C 50% RF)
Overmalbar:	3 timer (23°C 50% RF)
Gjennomherdet:	Mellom tre og fire uker
Lagringstid:	Ca. 3 år
Oppbevaring:	Frostfritt
Farge:	A, B og c - base
Brannfarlighet:	-
VOC-kategori:	(kat. A/a) 30 g/l. Inneh. max 1 g/l.
Merkeordning:	-
Densitet:	-
Volum tørrstoff:	-
Viskositet:	-

Bruksanvisning

Maling:

Produktet benyttes til maling av vegger av bygningsplater, mur, sandsparkel, glassfibervev osv. i tørre rom.

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på spannet og husk å være nøyaktig fra første stund. Godt verktøy og et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt og varig resultat. Rør grundig om fra bunnen av spannet før du begynner å male.

Romtemperatur og temperaturen på selve underlaget som males kan ha noe å si for resultatet. Mal ikke om det er kaldere enn 5 °C.

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Vask tidligere malte overflater med anbefalt vaskemiddel, skyll med vann og la tørke godt. Ved soppangrep skal overflaten behandles med anbefalt sopphindrende middel. Benytt en tett og god pensel som tar opp mye maling og jobb fargen godt inn i treverket/overflaten.

Etter maling

Vask verktøyet i **såpevann**

Sett lokket nøye på og lagre tørt og frostfritt

Avfallshåndtering: Miljøriktig avfallshåndtering av malingsrester krever spesielle hensyn. Malingsrester og rester fra rensing av malerutstyr bør derfor leveres til kommunal mottaksstasjon. Ved tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for råd og veiledning. Det blir mindre malingsavfall hvis du på forhånd beregner hvor mye du skal bruke. Lever ubrukt maling for resirkulering. Gjenvinning av ubrukt maling kan effektivt minske produktets miljøpåvirkning i løpet av sin levetid.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Unngå kontakt med huden og øynene.

Vask og vedlikehold: Produktet er vaskbart etter malingens herdetid, 3 - 4 uker.