

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Baronesse Fløyel

Leverandør: **Fargerike Norge**
Nils Hansen vei 8
0667 Oslo

Bruksområde

Baronesse Fløyel er en veggmalning for innendørsbruk. Godt egnet som toppstrøk der du ønsker en smussavvisende og vaskbar overflate.

Underlag: Flatene må være rene, tørre og støvfrie. 5 °C.

Påføring: Pensel og rull. Temperatur over 5 °C.

Oppbevaring: Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Vedlikehold

Vask av malte flater: Vaskbar med fuktig klut.

Vask før overmaling: Flatene må være rene, tørre og støvfrie. Vask med vann, skyll og fjern gammel og løs maling. Blanke flater mattslipes.

Vedlikeholdsintervall: Ny overmaling utføres etter behov.

Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved overmaling med annen type produkt, kontakt forhandler / leverandør.

Innemiljø / emisjoner

VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

Emisjon: Ikke målt. Forventes ikke å gi noen skadelige gasser til innemiljøet.

Bindemiddel: Akryldispersjon

Tynningsmiddel: Vann

Det er utarbeidet Sikkerhets-datablad for produktet.

Avfallshåndtering

Kast i henhold til lokale forskrifter.

Avfallstype: 08 01 12

Se også SDS