

## Baron Extra Terrassebeis

Produsent: **Hagmans Nordic AB**  
511 10 Fritsla, Sweden

### Bruksområde

Baron Extra Terrassebeis er en silikonalkydbasert trebehandling for utvendig bruk på trematerialer. Inneholder Kinesisk Treolje og sopphindrende stoffer. Den har god penetrerende og vannavisende effekt som beskytter treverket. Brukes til terrasser, hagemøbler, tømmerfasader og andre trekonstruksjoner.

**Underlag:** Flater må være rene, tørre og frie for løse partikler

**Påføring:** Pensel eller Padd. Temperatur over 5 °C.

Unngå påføring i direkte sollys. Rør om før og under arbeid. La beisen trekke inn i 5-10 min og tørk av overskuddet med klut eller fille. Matte skjolder kan oppstå ved påføring / tørk under høy luftfuktighet.

**Oppbevaring:** Oppbevares utilgjengelig for barn. Kan lagres flere år i ubrukt pakning.

**Merk!** Filler/kluter som er blitt brukt kan selvantenne og disse skal oppbevares i en brannsikker metallholder og destrueres.

### Vedlikehold

**Vask av behandlede flater:** Behandlede flater vaskes etter behov. Vask med Husvask / Fasadrent

**Vask før overmaling:** Vask med Kraftvask, og etterskyl. Ved fare for sopp-/algevekst anbefales også påføring av Sopp- og Algemiddel.

**Vedlikeholdsintervall:** Ny overmaling utføres etter behov.

### Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved overmaling med annen type produkt, kontakt forhandler / leverandør.

### Innemiljø / emisjoner

**VOC:** (Cat. A/f): 700 g/l (2010)

**Emisjon:** Ikke målt

**Bindemiddel:** Silikonalkyd

**Tynningsmiddel:** White Spirit

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

Rester og søl av produktet er definert som spesialavfall, og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall. Avfallstype: 08 01 11 (maling og lakk med organiske løsemidler) Se også HMS-datablad.