

FDV Dokumentasjon

WLK Fotlist


50mm / 70 mm

Selvklebende myk fotlist av ftalafri PVC

Döllken Profiles

Revisjonsdato: 30.08.2022

Versjon: 3



Bruksområder

Flexible fotlister produsert av ekstrudert ftalafri PVC med ALU-forsterkt mykningsstabil dobbelsidig tape (REMUR® switchTec® fra Uzin) montert på baksiden. Egnede for montering i ål- og tregulv typer av offentlige miljøer der gulvbelegg ikke er montert med bretter på veggen.

Lagring

Produktet må lagres liggende flatt, og beskyttes mot ujevnt og høyt trykk. Maks stablehøyde 10 kartonger. Maksimal lagringstid er 24 måneder fra produksjonsdato.

Avfall

EAL-kod 170203, rester og revne lister er ikke-farlig avfall, og kan energigjenvinnes gjennom forbrenning.

Ettersyn

Løse fotlister kan limes på nytt med passende lim eller tilpasset dobbelt-sidig tape. Skadede lister/listedeler kan byttes ut, men merk at fargeforskjeller kan oppstå. For mer informasjon kontakt din forhandler eller Döllken Profiles.

Vedlikehold

Jevnlig rengjøring

Fjern støvpartikler fra profilen med støvsuger, myk børste eller med en fuktig klut.

Etter Behov

Tørk av overflaten med en fuktig mikrofiberklut eller mopp, ikke bløtlegge profilen). bruk kjemikalieleverandørens anbefaling neutralt rengjøringsmiddel blandet i henhold til leverandørens anvisning. Når profilen er rengjort grundlig, tørk etter med klut og lunkent rent vann.

Flekker

må fjernes så snart som mulig når de er ferske. Plast kan bli missfarget av for eksempel olje, asfalt, gummi, tusj, skokrem, rust o.s.v.

OBS!

Sterke løsemidler som tynner, aceton osv. skal ikke brukes, fordi de ødelegger plastlistene. Stålull, grov skurenylon og andre slipende materialer riper opp overflaten og gjør fotlistene matte.

Flekktyp	Fjernes med
Kaffe, sjokolade, vin, saft, bær, fett, egg m.m.	Nøytralt rengjøringsmiddel og lunkent vann
Blod	Kaldt vann
Ekremitter, oppkast, urin	Nøytralt rengjøringsmiddel og lunkent vann
Tusj, blekk, kritt, leppestift	Vaskenafta, lakkafta
Tyggegummi, stearin	Avkjøles med kaldt vann eller kjølespray. Skrap svært forsiktig med kniv/sparkel
Rust	Nøytralt rengjøringsmiddel og lunkent vann

Kontaktinformasjon

Produsent: Döllken Profiles GmbH

Adresse: Stangenallee 3, DE-99428 Nohra, Tyskland

Telefon: +49 (0)3643 41 70 0

e- info@doellken-profiles.com

post: www.doellken-profiles.com

Web:

Certifisering

Döllken Profiles er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 50001:2011. WLK produkterne er Greenguard Gold sertifisert for svært lave emisjoner, og produktene oppfyller kravene i BREEAM-NOR

På grunn av de allsidige produkttegenskapene kan det finnes ytterligere bruksområder i tillegg til de som er nevnt i denne publikasjonen som brukeren påtar seg eneansvaret for. I dette tilfellet anbefaler vi at brukeren foretar en grundig egnethetstest før hver bruk.

Vår produktledelse gir deg gjerne råd. Informasjonen i dette databladet er gitt etter vår beste kunnskap. Den er basert på dokumenterte resultater fra praktisk bruk og utviklingsgodkjenninger etter utførte tester. Kvalitetsegenskapene og spesifikasjonene kontrolleres regelmessig.

Döllken Profiles GmbH

Stangenallee 3,
DE-99428 NOHRA
Germany