

Baron Kraftvask

Baron Kraftvask er et alkalisk rengjøringsmiddel til utvendige husflater. Fjerner effektivt fett, forurensning og svertesopp før ommaling. Baron Kraftvask virker lett matterende på malingsfilmen og er derfor velegnet å bruke før ommaling. Unngå å få rengjøringsmidlet på glass- og metalloverflater.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Syntetisk rengjøringsmiddel
pH, tynnet:	11
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,06

OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Innhold:	Ikke-ioniske overflateaktive stoffer, anioniske overflateaktive stoffer, amfoterte overflateaktive stoffer < 5 %.
Ingredienser:	Aqua Sodium hydroxide Sodium metasilicate pentahydrate Ehoxylated alcohol Ethanolamine Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt Sodium ethylhexyliminodipropionate Sodium Lauryl Sulfate

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Lavtrykksprøyte/ pumpeprøyte, eventuelt høytrykksprøyte
Anbefalt forbruk:	1 liter vaskeløsning til ca. 15 m ²
Blandingsforhold:	Normaldosering: 1:30. (1 liter Kraftvask til 30 liter vann)
Minimum påføringstemperatur:	>0°C. Best virkning ved > +20°C. Skal ikke brukes i direkte sollys

DOSERING

Doseres fra 1:10-1:30. For svært skitne flater, øk doseringen og virketiden eller benytt mekanisk bearbeiding. Anbefalt vanntemperatur: 20-50°C. For ekstremt skitne områder eller ved flekkfjerning kan Baron Kraftvask påføres ufortynnet.

BRUKSMÅTE

Underlaget må være tørt før behandling. Påfør Baron Kraftvask med jevne bevegelser nedenfra og oppover og sørg for at alle flater blir fuktet (unngå skjolder). Unngå renning av rengjøringsmiddelet

Baron Kraftvask

på tørre flater. La midlet virke fra 2–5 minutter (la det ikke tørke opp). Ved sterk tilsmussing bruk kost eller børste. Bruk hageslange og spyl av med rent vann nedenfra og oppover. Skyll til slutt godt med rikelig med vann ovenfra og nedover. Høytrykksspyler kan brukes, men vær klar over at for høyt trykk kan føre til oppflising av treverket og inntrengning av vann. Skal ikke brukes i solskinn. Unngå å sprøyte Baron Kraftvask direkte på planter. Eventuelt søl spyles bort med vann.

LAGRING

Tett toppen godt igjen ved oppbevaring for å hindre søl og inntørking. Produktet skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

AVFALLSHÅNDTERING

Baron Kraftvask skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Minimer avfallet på forhånd ved å beregne hvor mye kraftvask du trenger. Får du mye kraftvask til overs, så ta vare på det til senere bruk. Ved å bruke kraftvask du har til overs, minsker du produktets miljøpåvirkning effektivt gjennom hele produktets livssyklus.



ØVRIG INFORMASJON

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Må ikke utsettes for frost. Emballasjestørrelser: 1 og 4 liter.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Utgitt av Fargerike Malorama AS
