

Denne dokumentasjonen gjelder for

Ultrapro Thermo 5mm

1. Produktbeskrivelse og bruksområde

Ultrapro Thermo er et fysisk tverrbundet polyellefinskum med lukket cellestruktur laminert med høyeffektiv metallisert polyolefin folie som vanddampskontroll.

Ultrapro Thermo er spesialutviklet og designet som et termisk isolerende underlag og gir et behagelig gulv å gå på. Produktet har fremragende trinnlyds egenskaper, samt utmerkede egenskaper ved statisk belastning. Skal ikke brukes i rom med mye trafikk, men egner seg utmerket til bruk i for eksempel et kaldt kjellergulv, soverom eller lignende.

Ultrapro Thermo er produsert uten CFC og HCFC og inneholder hverken mykningsmidler, tungmetaller eller andre farlige stoffer. Produktet skal ikke støpes inn eller legges under vegg til vegg tepper eller andre "ikke" trykkfaste produkter.

Ultrapro Thermo underlag gir:

- Termisk isolerende underlag
- Gir god utjevning
- God beskyttelse mot fuktighet fra undergulvet
- God termisk isolasjon mot kaldt gulv, men IKKE egnet for oppvarmede gulv

2. Tekniske spesifikasjoner

Dimensjon:	15 m x 1,06 m
Tykkelse:	5 mm
Vekt pr rull:	2,6 kg
Farge:	Fersken/ Oransje
Pakning:	8 ruller pr pall
Trinnlydsdemping (RWS):	10 %
Trinnlydsdemping til rommet under (IS):	20 dB
Trykkfasthet (CS):	25 kPa
Trykkfasthet under lang statisk belastning (CC):	3 kPa
Dynamisk belastning (DL):	Ikke testet
Undergulvsutjevning (PCv):	4,8 mm
Varmemotstand (TR):	0,125 m ² K/W
Vanddampmotstand (SD):	200 m
Brannmotstand (RTF):	F _{fl}

3. Montering

Ultrapro Thermo rulles ut og tilpasses rommet. Underlaget rulles ut helt naturlig og fuktsperrer vil da vende opp, altså bort fra undergulvet. Dette er korrekt montering. Underlag med fuktsperre leveres ferdig med teip i skjøter.

Leverandør:

Farveringen, Dyrskueveien 15, 2040 Kløfta

Telefon: 06250

E-post: kundeservice@farveringen.no

Web: www.farveringen.no