

Baron Storm

Baron Storm er en halvblank maling for utendørs treverk, tidligere ubehandlet, oljet, beiset eller flater malt med oljebaserte produkter. Produktet er egnet for fasader, treverk, hagemøbler og grunnnet metall. Baron Storm er spesielt egnet for utsatte overflater, og gir en smussavvisende, halvblank overflate. Produktet gir treverket lang levetid og høy beskyttelse mot alger og sopp.

Baron Storm påføres med pensel. Underlaget skal være rent, tørt og fast. Vask underlaget med Kraftvask. Om underlaget er angrepet av sopp skal det behandles med bakteriedrepende middel. Ubehandlet treverk bør først grunnes med Baron Tregrunn før påføring av maling.

Før påføring av Baron Storm, bruk en stålbørste, skrape eller slip underlaget for å fjerne løst, porøst og ødelagt treverk. Luft- og overflatetemperaturer er også viktige for sluttresultatet. Ikke mal hvis det er kaldere enn +5°C.

Informasjonen i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Siden betingelsene for bruk av produktet er utenfor vår kontroll, kan vi kun garantere kvaliteten på selve produktet. Det endelige resultatet avhenger av underlag, kvalitet, forarbeid, temperatur, fuktighet og påføring, etc.

TEKNISK INFORMASJON:

Bruksområde:	Utendørs
Bindemiddel:	Fet alkyd/silikonalkyd
Glans:	50 (halvblank)
Vaskbarhet:	
Brekking:	Alle farger
Tynning:	Whitespirit
Sprøyteåpning:	
Rengjøring av verktøy:	Whitespirit
Materialforbruk:	5–8 m ² /l på uhøvlet treverk, 10–15 m ² /l på høvlet treverk
Luft/Temperatur ved påføring:	Min. +5°C
Anbefalt verktøy:	Pensel
Støvtørr:	16 timer
Overmalbar:	24 timer
Gjennomherdet:	24-48 timer
Lagringstid:	2 år i uåpnet emballasje
Oppbevaring:	Oppbevares frostfritt
Farge:	Hvit, A, B, C, Oker og Oksydrød base
Brannfarlighet:	3
VOC-kategori:	(Kat A/e): 400 g/l (2010)
Merkeordning:	
Densitet:	
Volum tørrstoff:	
Viskositet:	
Liter:	1, 3 og 10 liter

Bruksanvisning

Før maling:

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på spannet og husk å være nøyaktig fra første stund. Godt verktøy og et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt og varig resultat. Rør grundig om fra bunnen av spannet før du begynner å male.

Romtemperatur og temperaturen på selve underlaget som males kan ha noe å si for resultatet. Mal ikke om det er kaldere enn +5°C.

Maling:

Baron Storm benyttes til utendørs treverk, i system med Baron Tregrunn. Underlaget skal være rent, tørt og fast. Vask tidligere malte overflater med Kraftvask, skyll med vann og la tørke godt. Ved soppangrep skal overflaten behandles med anbefalt sopphindrende middel. Benytt en tett og god pensel som Jordan Ultimate og jobb malingen godt inn i treverket. Ubehandlet treverk skal først grunnes med Baron Tregrunn. Husk å mette endeveden godt.

Etter maling:

Malerverktøy rengjøres i Whitespirit. Sett lokket nøye på etter bruk, og oppbevar utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene.

Avfallshåndtering: Miljøriktig avfallshåndtering av malingsrester krever spesielle hensyn. Malingsrester og rester fra rensing av malerutstyr bør derfor leveres til kommunal mottaksstasjon. Ved tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for råd og veiledning. Det blir mindre malingsavfall hvis du på forhånd beregner hvor mye du skal bruke. Lever ubrukt maling for resirkulering. Gjenvinning av ubrukt maling kan effektivt minske produktets miljøpåvirkning i løpet av sin levetid. Ta vare på miljøet, det gjør vi.

Vask og vedlikehold: Flatene kan etter behov rengjøres med vann og Husvask.