

Baron Terrassebeis V

Teknisk produktdatablad / Technical product data sheet 2018-06-20 Side 1/3

Baron Terrassebeis V er en dyptvirkende, alkydbasert beis for behandling av treverk utendørs. Med sitt høye innhold av vegetabiliske oljer gir produktet overflaten en dyp glans, og motvirker sprekker og uttørking av treverket. Baron Terrassebeis V er en halvmatt, transparent vanntynnbar alkydoljebasert beis for tidligere ubehandlet eller oljet tre. Produktet kan brukes på høvlet og uhøvlet treverk, både innendørs og utendørs. Spesielt godt egnet for behandling av terrasser både i ubehandlet og trykkimpregnert tre.

Baron Terrassebeis V kan brekkes i mange farger. Ved brekking gis økt beskyttelse mot UV-stråling. Produktet inneholder biocidene DCOIT og OIT som beskytter produktet mot mugg og soppdannelse. Produktet har høy UV-bestandighet.

Baron Terrassebeis V påføres med pensel, klut eller ved å dyppe treverket til underlaget er mettet. Tørk bort overflødig beis med en klut eller svamp etter noen minutter. La overflaten tørke og gjenta behandlingen om nødvendig. Produktet skal trenge inn i underlaget og ikke danne film.

Før påføring av Baron Terrassebeis V, bruk en stålborste, skrape eller slip underlaget for å fjerne løst, porøst og ødelagt treverk. Luft- og overflatetemperaturer er også viktige for sluttresultatet. Ikke mal hvis det er kaldere enn +5°C.

Informasjonen i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Siden betingelsene for bruk av produktet er utenfor vår kontroll, kan vi kun garantere kvaliteten på selve produktet. Det endelige resultatet avhenger av underlag, kvalitet, forarbeid, temperatur, fuktighet og påføring, etc.

Produsert for Fargerike av: Hagmans Nordic AB, Förläggarevägen 2, Fritsla, Telefon +46 0320-189 25

Teknisk produktdatablad / Technical product data sheet 2018-06-20 Side 2/3

TEKNISK INFORMASJON:

Bruksområde:	Innendørs/Utendørs
Bindemiddel:	Alkydolje
Glans:	Avhengig av overflaten
Vaskbarhet:	
Brekking:	Utvalgte farger
Tynning:	Vann
Sprøyteåpning:	
Rengjøring av verktøy:	Vann
Materialforbruk:	5-10 m ² /l
Luft/Temperatur ved påføring:	Min. +5°C
Anbefalt verktøy:	Pensel, klut eller dypping
Støvtørr:	
Overmalbar:	3-6 timer (Avhengig av lufttemperatur og luftfuktighet)
Gjennomherdet:	
Lagringstid:	2 år i uåpnet emballasje
Oppbevaring:	Oppbevares frostfritt
Farge:	Klar
Brannfarlighet:	Ikke brannfarlig
VOC-kategori:	(Kat A/f): 130 g/l (2010)
Merkeordning:	
Densitet:	
Volum tørrstoff:	
Viskositet:	
Liter:	3 og 10 liter

Bruksanvisning

Før maling:

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på spannet og husk å være nøyaktig fra første stund. Godt verktøy og et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt og varig resultat. Rør om i spannet innimellom for å hindre at pigmentene synker til bunnen av spannet.

Maling:

Baron Terrassebeis V benyttes primært til treverk utendørs. Lufttemperatur og temperaturen på selve underlaget som males kan ha noe å si for resultatet. Mal ikke om det er kaldere enn +5°C.

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Vask overflaten med Husvask, skyll med vann og la tørke godt. Benytt en tett og god pensel eller terrasserull og jobb beisen godt inn i treverket.

Påfør 1-2 strøk. Stryk på hele lengden av bordet for å få en jevn farge. Jo flere lag, jo mørkere blir fargen.

Etter maling:

Malerverktøy rengjøres i vann. Sett lokket nøye på etter bruk, og oppbevar utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene.

Avfallshåndtering: Miljøriktig avfallshåndtering av malingsrester krever spesielle hensyn. Malingsrester og rester fra rensing av malerutstyr bør derfor leveres til kommunal mottaksstasjon. Ved tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for råd og veiledning. Det blir mindre malingsavfall hvis du på forhånd beregner hvor mye du skal bruke. Lever ubrukt maling for resirkulering. Gjenvinning av ubrukt maling kan effektivt minske produktets miljøpåvirkning i løpet av sin levetid. Ta vare på miljøet, det gjør vi.

Vask og vedlikehold: Underlaget kan etter behov rengjøres med Husvask og en myk skurebørste.