

Baronesse Matt

Teknisk produktdatablad / Technical product data sheet 2018-06-28 Side 1/3

Baronesse Matt er en helmatt vanntynnet maling til vegger innendørs. Malingen gir en matt fløyelsaktig finish helt uten glans.

Baronesse Matt er et kvalitetsprodukt med god dekkevne som minimerer synlige penselstrøk i malingsfilmen. Den malte overflaten gir en svært slitesterk og vaskbar overflate som tåler hverdagsbruk, og forblir vakker i lang tid. Kan brukes som grunning og toppstrøk.

Egnet til underlag som gipsplater, tapet og tidligere malte overflater.

Produktet er miljømerket med EU Ecolabel og Svanemerket.



Informasjonen i dette produktdatabladet er basert på laborietester og praktisk erfaring. Siden betingelsene for bruk av produktet er utenfor vår kontroll, kan vi kun garantere kvaliteten på selve produktet. Det endelige resultatet avhenger av underlag, kvalitet, forarbeid, temperatur, fuktighet og påføring, etc.

Produsert for Fargerike av: Colorex Sweden AB, Industrigatan 7, Telefon +46 512-180 000, www.colorex.se

Teknisk produktdatablad / Technical product data sheet 2018-06-28 Side 2/3

TEKNISK INFORMASJON:

Bruksområde:	Innendørs
Bindemiddel:	Styrenakrylat med keramiske mikrosfærer
Glans:	3-4 (Helmatt)
Vaskbarhet:	~ 15.000 sykluser
Brekking:	Alle farger
Tynning:	Vann
Sprøyteåpning:	
Rengjøring av verktøy:	Vann
Materialforbruk:	6-9 m ² /l (avhengig av underlaget)
Luft/Temperatur ved påføring:	Min. +5°C
Anbefalt verktøy:	Pensel, rulle og (etter tynning) malersprøyte
Støvtørr:	1 time
Overmalbar:	3 timer
Gjennomherdet:	
Lagringstid:	2 år i uåpnet emballasje
Oppbevaring:	Oppbevares frostfritt
Farge:	Hvit, A, B og C
Brannfarlighet:	Ikke brannfarlig
VOC-kategori:	(Kat A/a): 30 g/l (2010)
Merkeordning:	Miljømerket med EU Ecolabel og Svanemerket
Densitet:	
Volum tørrstoff:	
Viskositet:	
Liter:	1, 3 og 10 liter

Bruksanvisning

Før maling:

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på spannet og husk å være nøyaktig fra første stund. Godt verktøy og et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt og varig resultat. Rør grundig om fra bunnen av spannet før du begynner å male.

Maling:

Romtemperatur og temperaturen på selve underlaget som males kan ha noe å si for resultatet. Mal ikke om det er kaldere enn +5°C. Underlaget skal være rent, tørt og fast. Vask tidligere malte overflater med anbefalt vaskemiddel, skyll med vann og la tørke godt. Husk å dekke til gulv og møbler før du begynner å male.

Mal 1-3 strøk for full dekning med rulle, pensel eller (etter tynning) med malesprøyte. Ved sprøyting, bruk egnet maske. Ved bruk av rulle, rull alltid siste strøk i samme retning. Malingsens struktur vil da bevege seg i samme retning, noe som gir en full og jevn overflate uten lysrefleksjoner.

Når du maler med maling som er brukket over i en farge, anbefaler vi å male sammenhengende overflater

Etter maling:

Tørk malervektøy nøye før du rengjør det i vann. Sett lokket nøye på etter bruk, og oppbevar utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene.

Ta vare på restmalingen slik at du kan bruke den på nytt. Ved å bruke gjenværende maling, reduserer du effektivt produktets miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløpene, men leveres til din lokale miljøstasjon.

Avfallshåndtering: Malingsrester og rester fra rensing av malerutstyr bør derfor leveres til kommunal mottaksstasjon. Ved tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for råd og veiledning. Det blir mindre malingsavfall hvis du på forhånd beregner hvor mye du skal bruke. Lever ubrukt maling for resirkulering. Gjenvinning av ubrukt maling kan effektivt minske produktets miljøpåvirkning i løpet