

Produktdatablad DECORFILM

Bruksområde:

Decorfilm er en vannfortynnbar beskyttende behandling for spesielt å beskytte innvendige og utvendige flater der det er benyttet dekorative produkter, vannbaserte malinger og lakkprodukter.
Den uretan modifiserte akrylformuleringen lager en overflate som er lett å rengjøre, og som er slitesterk.



Forarbeid:

Underlaget må være rent og tørt før behandling. Skittent underlag rengjøres lett.
Produktet benyttes på organiske dekormalinger, mineral malinger, vannbaserte malinger, lakk og de fleste gamle malinger.



Overmalbar:

Overmalbar etter ca 4 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Brukstørr:

Støvtørr etter ca 1 time (23° C og 50% luftfuktighet).
Brukstørr etter ca 3 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Påføring:

Påføres med pensel, rull eller svamp.
Det påføres 1-2 strøk avhengig av underlag og behov.



Rengjøring/tynner:

Vann.



Forbruk:

10-12 m²/ltr avhengig av underlaget.



Glans:

>80 og matt



Tåler frost:

Produktet tåler ikke frost.
Kan benyttes fra min +8° C til maks +35° C lufttemperatur.



Omrøres:

Produktet omrøres før og under bruk.



Generelt:

Leveres i blank >80 og matt
Leveres i 1 ltr.
Holdbar inntil 2 år fra produksjonsdato.

