



Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Baron Extra Terrassebeis Produsent: **Colorex Sweden AB**
Industrigatan 7
S-534 73 Stora Levene

Bruksområde

Baron Extra Terrassebeis er en silikonalkydbasert trebehandling for utvendig bruk på trematerialer. Inneholder Kinesisk Treolje og sopphindrende stoffer. Den har god penetrerende og vannavisende effekt som beskytter treverket. Brukes til terrasser, hagemøbler, tømmerfasader og andre trekonstruksjoner.

Underlag: Flater må være rene, tørre og frie for løse partikler.
Påføring: Pensel, rull og sprøyte. Temperatur over 8 °C.
Unngå påføring i direkte sollys. Rør om før og under arbeid. La beisen trekke inn i 5-10 minutter og tørk av overskuddet med klut eller fille.
Matte skjolder kan oppstå ved påføring / tørk under høy luftfuktighet.
Oppbevaring: Oppbevares utilgjengelig for barn. Kan lagres 2 år i ubrutt pakning.

Vedlikehold

Vask av behandlede flater: Behandlede flater vaskes etter behov. Vask med Husvask / Fasaderent.

Vask før overmaling: Vask med Kraftvask, og etterskyll. Ved fare for sopp-/algevekst anbefales også påføring av Sopp- og Algemiddel.

Vedlikeholdsintervall: Ny overmaling utføres etter behov.

Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type av produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved ommaling med annen type produkt, kontakt forhandler / leverandør.

Innemiljø / emisjoner

YL-gruppe: 2
Emisjon: 4 uker: Ikke målt.
26 uker: Ikke målt
Bindemiddel: Silikonalkyd
Tynningsmiddel: White Spirit

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

Avfallshåndtering

Rester og søl av produktet er definert som spesialavfall, og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall.

Avfallstype: 08 01 11 (maling og lakk med organiske løsemidler)

Se også HMS-datablad.