



# Forvaltning, Drift og Vedlikehold

## Baron Solid

Produsent: **Colorex Sweden AB**  
Industrigatan 7  
S-534 73 Stora Levene

### Bruksområde

Baron Solid er en alkydoljebasert trebehandling for utvendig bruk. Brukes som toppstrøk på trematerialer og fasader. Inneholder sopphindrende stoffer.

Underlag: Flater må være rene og tørre. Nytt trevirke grunnes.  
Påføring: Pensel, rull og sprøyte. Temperatur over 8 °C.  
Unngå påføring i direkte sollys. Matte skjolder kan oppstå ved påføring / tørk under høy luftfuktighet.  
Oppbevaring: Oppbevares utilgjengelig for barn. Kan lagres 2 år i ubrudd pakning.

### Vedlikehold

Vask av malte flater: Malte flater vaskes etter behov. Vask med Husvask / Fasaderent.  
Vask før overmaling: Vask med Kraftvask, og etterskyll. Ved fare for sopp-/algevekst anbefales også påføring av Sopp- og Algemiddel.  
Vedlikeholdsintervall: Ny overmaling utføres etter behov. Normalt etter 7 – 10 år.

### Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type av produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved ommaling med annen type produkt, kontakt forhandler / leverandør.

### Innemiljø / emisjoner

YL-gruppe: 2  
Emisjon: 4 uker: Ikke målt.  
26 uker: Ikke målt  
Bindemiddel: Alkydolje  
Tynningsmiddel: White Spirit

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

### Avfallshåndtering

Rester og søl av produktet er definert som spesialavfall, og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall.  
Avfallstype: 08 01 11 (maling og lakk med organiske løsemidler)  
Se også HMS-datablad.