

Baron Storm

Produsent: **Colorex Sweden AB**
Industrigatan 7
S-534 73 Stora Levene

Bruksområde

Baron Storm er en alkydoljebasert trebehandling for utvendig bruk på trematerialer og fasader. Inneholder sopphindrende stoffer.

Underlag: Flater må være rene og tørre. Nytt trevirke grunnes.
Påføring: Pensel, rull og sprøyte. Temperatur over 8 °C.
Unngå påføring i direkte sollys. Matte skjolder kan oppstå ved påføring / tørk under høy luftfuktighet.
Oppbevaring: Oppbevares utilgjengelig for barn. Kan lagres 2 år i ubrudd pakning.

Vedlikehold

Vask av malte flater: Malte flater vaskes etter behov. Vask med Husvask / Fasaderent.
Vask før overmaling: Vask med Kraftvask, og etterskyl. Ved fare for sopp-/algevekst anbefales også påføring av Sopp- og Algemiddel.
Vedlikeholdsintervall: Ny overmaling utføres etter behov. Normalt etter 7 – 10 år.

Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type av produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved ommaling med annen type produkt, kontakt forhandler / leverandør.

Innemiljø / emisjoner

YL-gruppe: 2
Emisjon: 4 uker: Ikke målt.
26 uker: Ikke målt

Bindemiddel: Alkydolje
Tynningsmiddel: White Spirit

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

Avfallshåndtering

Rester og søl av produktet er definert som spesialavfall, og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall.

Avfallstype: 08 01 11 (maling og lakk med organiske løsemidler)

Se også HMS-datablad.