

Baronesse Flyt

Produsent: **Colorex Sweden AB**
Industrigatan 7
S-534 73 Stora Levene

Bruksområde

Baronesse Flyt er en maling for innendørs tre, panel og interiør. Gir en hard, glatt og slitesterk overflate. Glans er 18, 45 og 70.

Underlag: Flatene må være rene, tørre og støvfrie. Umalt treverk grunnes og kvistisoleres.
Påføring: Pensel og rull. Temperatur over 8 °C.
Oppbevaring: Frostfritt. Kan lagres 2 år i ubrutt pakning.

Vedlikehold

Vask av malte flater: Vaskbar med fuktig klut.
Vask før overmaling: Flatene må være rene, tørre og støvfrie. Fjern gammel og løs maling. Rengør med Baron Husvask.
Vedlikeholdsintervall: Ny overmaling utføres etter behov.

Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved overmaling med annen type produkt, kontakt forhandler / leverandør.

Innemiljø / emisjoner

YL-gruppe: 00
Emisjon: Ikke målt. Forventes ikke å gi noen skadelige gasser til innemiljøet.
Bindemiddel: Akrylat/Polyuretan
Tynningsmiddel: Vann

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

Avfallshåndtering

Rester og søl av produktet er definert som spesialavfall, og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall.

Avfallstype: 08 01 13
Se også HMS-datablad.