

Baronesse Gulv

Produsent: **Colorex Sweden AB**
Industrigatan 7
S-534 73 Stora Levene

Bruksområde

Baronesse Gulv er en halvblank uretanmaling till gulv innendørs og under tak utendørs. Gir en slitestark og rispedfast overflate.

Underlag: Flater må være rene og tørre. Betong må være gjennomherdet før maling.
Påføring: Pensel, rull og sprøyte. Ved sprøyting skal malingen tynnes med White Spirit. Temperatur over 8 °C.
Oppbevaring: Oppbevares utilgjengelig for barn. Kan lagres 2 år i ubrutt pakning.

Vedlikehold

Vask av malte flater: Malte flater vaskes etter behov. Vask med Baron Husvask / Vann.
Vask før overmaling: Flatene må være rene, tørre og støvfrie. Fjern gammel og løs maling. Rengjør med Baron Husvask og skylles med vann.
Vedlikeholdsintervall: Ny overmaling utføres etter behov.

Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved overmaling med annen type produkt, kontakt forhandler / leverandør.

Innemiljø / emisjoner

YL-gruppe: 2
Emisjon: 4 uker: Ikke målt.
26 uker: Ikke målt
Bindemiddel: Uretanalkyd
Tynningsmiddel: White Spirit

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

Avfallshåndtering

Rester og søl av produktet er definert som spesialavfall, og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall.
Avfallstype: 08 01 11 (maling og lakk med organiske løsemidler)
Se også HMS-datablad.