



Unilin Flooring, Norway

Boks 82

1322 Høvik

Besøksadresse: Veritasveien 16, Høvik

Telefon kundeservice: 800 10789

Foretaksnr.: NO 91811919361

FDV – forvaltning, drift og vedlikehold

Quick Step Majestic

Bruksklasse 23/32

Alle Unilin laminatgulvprodukter har vært testet gjennom de mest krevende testprogram og oppfyller alle krav til bruksklassen i henhold til EN standard 13329 m.fl både når det gjelder tekniske krav og miljøkrav. Sammen med denne redegjørelsen benyttes Teknisk Datablad.

Produktene dekket i dette dokumentet er produsert med en låsemekanisme og overflatestyrke tilpasset boligformål, og som overflødiggjør tradisjonell liming. Produktet er forsynt med HydroSeal fuktsikring.

MILJØET

- Består av mer enn 80% fornybare råmaterialer
- Lave utslipp og lavt energiforbruk under produksjonsprosessen
- Ingen avgassing under og etter montering
- Lang levetid pga høy slitasje
- Ingen bruk av tropiske treslag. Alle gulv er PEFC sertifisert.
- Ingen bruk av dioxiner eller tungmetaller

GENERELL INFORMASJON

Quick Step Majestic er bygget opp av organiske materialer som vil påvirkes av endringer i lufttemperatur og fuktighet. Legging må følge gjeldende anvisninger, og innklimaet bør ligge mellom 40-60% Rh ved 19-24 grader C. Ved tørrere eller fuktigere klima kan gulvflaten endre dimensjoner utilsiktet, oppsprekk og konkave eller konvekse planker kan oppstå. Ved legging i store flater (over 13x13 meter) må spesielle anvisninger følges. Kontakt teknisk service om dette.

GULVVARME OG ANDRE VARMEKILDER

Quick Step Majestic kan legges på tradisjonelle gulvvarmesystemer om overflatetemperaturen ikke overstiger 27 grader C. Det kreves gulvfølter eller annen form for styring/sikring av max temperatur. Det skal alltid legges en 0,20mm diffusjonssperre før godkjent underlag. Ved gulvvarme skal systemet skrues ned før legging, og settes på igjen trinnvis fra 15-16 grader og opp til ønsket nivå over flere dager. Andre varmekilder som lokale ovner eller blåsende varmekilder kan gi lokal uttørring med påfølgende kuvinger eller oppsprekk. Dette er naturlig for et organisk materiale og er ikke gjenstand for reklamasjon. Ovner og peiser skal ikke monteres oppå gulvet.

VEDLIKEHOLD - REPARASJONER

Unilin gulvprodukter som beskrevet over skal normalt rengjøres etter tørrmoppssystemet. Mikrofiber anbefales. Som vaskemiddel anbefales Quick Step cleaner eller annet syntetisk vaskemiddel og korthåret mopp. Dampvaskemaskiner må ikke benyttes.

Eventuelle skader kan repareres med voks tilpasset den aktuelle dekor. Slik reparasjonsmidler kan bestilles gjennom forhandler/utsalgssted. Eventuelle plankebytter kan utføres etter spesielle retningslinjer.

GARANTIER

Quick Step gulv er spesielt utviklet for legging i spesifikke bruksområder og etter helt spesielle leggestruksjoner (Se gjeldende leggestruksjon). Alle garantier vil være knyttet mot disse regler. Gjennomslitasje regnes eventuelt først som reklamasjon når overflatesjiktet er slitt igjennom i en flate av 1 cm² pr. planke, og at gjennomslitasjen har skjedd innenfor det tidsrommet som garantien er gitt for. Garantien gjelder kun for førstegangskjøper, og for den bruk gulvet har garanti for. Ved bruk i bolig vil kjøpskvitteringen være gjeldende garantiskriv.

VASK OG RENHOLD

Rengjøring etter legging/byggrengjøring: Støvsug gulvflaten først. Gulvflaten rengjøres med rent, lunkent vann tilsatt Quick Step Cleaner eller lignende i en mengde som produsenten anbefaler. Rengjøringsmidler som inneholder naturlige såper skal ikke benyttes. Overflaten fuktes lett, og la flaten ligge fuktig i ca. ett minutt før det ettertørkes med tørr mopp. Rengjør en mindre flate om gangen.

Daglig renhold: Tørre renholdsmetoder gir som regel det beste resultatet. Støvsuging og godt oppvridd mopp er anbefalt metode. Eventuelt punktspreses det på fuktet overflate med Quick Step cleaner der hvor ekstra rengjøring er nødvendig før mopping med fuktig mopp. Mopper av mikrofiber er perfekte til daglig rengjøring, evt. benyttes impregnerte moppesystemer. Gulv med v-fuger ettertørkes på langs av fugene. Natursåper som grønnsåpe, eller for store doseringer av syntetisk middel **skal** ikke benyttes da dette kan avleires på overflaten og samle skitt over tid.

Vanskelige flekker: Tjære, asfalt, neglelakk, olje, hårfargemiddel o.l. fjernes lett med aceton på en frottè fille. Eventuelt kan denaturet sprit eller rødsprit benyttes: **OBS: Filler med løsningsmiddel må ikke kastes i søppeldunk / sted som ikke er egnet for brannfarlig avfall!**

VÅTE FLATER, RETT ETTER VASK, VIL HA EN LAVERE SKLISIKKERHET ENN TØRRE OVERFLATER!



