

Baronesse heftgrunning

Baronesse Heftgrunn er en vanntynnet grunning som gir god vedheft på de fleste underlag innendørs. Produktet er hurtigtørkende, lett å slippe og kan overmales med både vanntynnede og oljebaserte malinger.

Bruksområde: Brukes innendørs på de fleste underlag som treverk, MDF-plater, bygningsplater, interiører i laminat, veggvinyl, miljøstrie, keramiske fliser, plast og glass.

Forbehandling: Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Tidligere malte flater rengjøres med Baron Husvask. Kvister isoleres med vanntynnet kvistlakk. Ujevnheter sparkles med egnet sparkel for de enkelte underlag.

Bruk: Påføres med malerull eller pensel beregnet for vanntynnede produkter. Påfør så fylldig at du oppnår god utflytning uten penselstriper. På sugende underlag bør Baronesse Heftgrunn tynnes inntil 10% med vann. Mattslipes og avstøves før påføring av toppstrøk. Temperaturen under påføring og tørk må være over +5°C. Baronesse Heftgrunn har lang åpentid, men er støvtørr etter 30 minutter og overmalbar etter 10 timer.

Produsert for Fargerike av: **Bedrift AS**, gateadresse, 0000 Poststed. [mailto:mailadresse](#). Tlf:10000000

TEKNISK INFORMASJON:

Bruksområde:	Innendørs grunning til panel, dør og list
Bindemiddel:	Akryllateks
Glans:	Matt 7
Vaskbarhet:	Ikke relevant
Brekking:	Kan brytes til
Tynning:	Vann
Sprøyteåpning:	
Rengjøring av verktøy:	Såpevann
Materialforbruk:	5-8 m ² /l
Luft/Temperatur ved påføring:	Min +5°C
Anbefalt verktøy:	Rull, pensel eller sprøyte
Støvtørr:	30 minutter (23°C 50% RF)
Overmalbar:	10 timer (23°C 50% RF)
Gjennomherdet:	Mellom tre og fire uker
Lagringstid:	Ca. 3 år
Oppbevaring:	Frostfritt
Farge:	A- base
Brannfarlighet:	-
VOC-kategori:	(kat A/d) 130 g/l. Inneh. maks 90 g/l
Merkeordning:	
Densitet:	-
Volum tørrstoff:	-



FARGERIKE

Viskositet:

-

Produsert for Fargerike av: **Bedrift AS**, gateadresse, 0000 Poststed. [mailto:mailadresse](#). Tlf:10000000



FARGERIKE

Teknisk produktdatablad

/ Technical product data

Bruksanvisning

Maling:

Produktet benyttes til maling av **de fleste underlag som treverk, MDF-plater, bygningsplater, interiører i laminat, veggvinyl, miljøstrie, keramiske fliser, plast og glass.**

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på spannet og husk å være nøyaktig fra første stund. Godt verktøy og et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt og varig resultat. Rør grundig om fra bunnen av spannet før du begynner å male.

Romtemperatur og temperaturen på selve underlaget som males kan ha noe å si for resultatet. Mal ikke om det er kaldere enn 5 °C.

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Vask tidligere malte overflater med anbefalt vaskemiddel, skyll med vann og la tørke godt. Ved soppangrep skal overflaten behandles med anbefalt sopphindrende middel. Benytt en tett og god pensel som xxxxxx og jobb fargen godt inn i treverket/overflaten.

Etter maling

Vask verktøyet i såpevann

Sett lokket nøye på **og lagre tørt og frostfritt**

Avfallshåndtering: Miljøriktig avfallshåndtering av malingsrester krever spesielle hensyn.

Malingsrester og rester fra rensing av malerutstyr bør derfor leveres til kommunal mottaksstasjon.

Ved tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for råd og veiledning. Det blir mindre malingsavfall hvis du på forhånd beregner hvor mye du skal bruke. Lever ubrukt maling for resirkulering. Gjenvinning av ubrukt maling kan effektivt minske produktets miljøpåvirkning i løpet av sin levetid.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Unngå kontakt med huden og øynene.

Produsert for Fargerike av: **Bedrift AS, gateadresse, 0000 Poststed. [mailadresse](#). Tlf:10000000**

