

# Produktdatablad MARCOPOLO/ MARCOPOLO SABLE

## Bruksområde:

Marcopolo er en dekorativ maling for bruk inne. Produktet er basert på en akrylcopolymer, og gir et svakt metallisk utseende. Kan brukes på gips, spon, mur og plater. Produktet dekker med ett strøk.



## Forarbeid:

Underlaget må være rent og tørt før behandling.  
Underlaget bør være grunnet med en matt maling, og være slett.



## Overmalbar:

Overmalbar etter ca 4 timer (23° C og 50% luftfuktighet).  
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



## Brukstørr:

Støvtørr ca 1 time (23° C og 50% luftfuktighet).  
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



## Påføring:

Påføres med pensel eller svamp.  
Det påføres i utgangspunktet 1 strøk.



## Rengjøring/tynner:

Vann.  
Produktet er ferdig til bruk og bør tynnes maks 5%.



## Forbruk:

4-6 m<sup>2</sup>/litr avhengig av underlaget.



## Glans:

Avhenger av lys og vinkel.  
Marcopolo Sable er matt.



## Tåler frost:

Produktet tåler ikke frost.



## Omrøres:

Produktet omrøres før bruk.



## Generelt:

Leveres i basene Sølv, Aluminium, Kobber, Gull og Bronse. Finnes også i en matt variant, Marcopolo Sable, i basen Sølv.  
Basene kan også brukes som de er. Leveres i 1 ltr og 4 ltr.