



JOBB SMARTERE - JOBB STÅENDE!



ET LØNNSOMT VALG!

JOBBS STÅENDE og spar knærne!

Du trenger ikke lenger ligge på knærne og krype rundt for å avrette gulv. Det finnes avrettingsmasser med fantastiske flytegenskaper som gir deg mulighet til å jobbe stående. Du avretter mye større flater på samme tid, og ikke minst unngår du vonde knær!

NYHET!



Fremragende
flytegenskaper



ARDEX K 39 MICROTEC hjelper deg

Den perfekte avrettingsmassen for deg som jobber alene! Den nye ARDEX K 39 MICROTEC er den perfekte løsning når du skal avrette store flater. I tillegg til fremragende, selvutjevne egenskaper har ARDEX K 39 meget lang bearbeidingstid - mer enn 40 minutter - både i bøtta og på gulvet.

Det er dobbelt så lang tid, som for tradisjonelle avrettingsmasser, og gjør det mulig å avrette store områder i én arbeidsgang. Effektivt, - og ikke minst, helt plant. Derfor er ARDEX K 39 perfekt som underlag for moderne gulv, som designgulv og storformatfliser.

Ideell til store flater

- Du unngår synlige sprang og overganger, som kan ses gjennom belegningen. Det er spesielt viktig i forhold til store vinduspartier og lysinnfall.
- Du unngår selv minimale hulrom under storformatfliser og forhindrer derfor et mulig brudd i flisene.

ARDEX K 39 gir deg en trygg og sikker bearbeiding og ekstra lang bearbeidingstid, takket være MICROTEC TEKNOLOGI.

Velegnet til pumping



ARDEX K 39 MICROTEC

avrettingsmasse

- Sementbasert, selvutjevnen avrettingsmasse med lang bearbeidingstid
- Til avretting og oppretting av undergulv før legging av elastiske og tekstile gulvbelegg, keramiske fliser samt parkett
- Gir glatte og jevne belegningsklare overflater, som underlag for alle typer gulvbelegg
- Meget velegnet for legging av PVC- og PVC-designbelegg og keramiske fliser i storformat
- Til lagtykkelser opp til 10 mm, tilsatt sand opp til 20 mm lagtykkelse
- Fremragende flytegenskaper med lang bearbeidingstid
- God fyllevne
- Kan slipes
- Velegnet til pumping
- Sprekker ikke

ARDEX SYSTEMPRODUKT

Særlig god vedheft oppnås ved bruk sammen med ARDEX gulvlim.

BRUKSOMRÅDE

Til avretting og oppretting av sementpuss og anhydrit, støpeasfalt, betonggulv og andre

egnede undergulv før legging av elastiske og tekstile gulvbelegg, keramiske fliser samt parkett. Til fremstilling av glatte og jevne belegningsklare undergulv. Kun til innendørs bruk.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, ru og fri for vedhefts-reducerende midler.

Priming foretas med:

- ARDEX P51
- ARDEX P 3
- ARDEX P 82

Vedr. tørking m.m. henvises til de respektive datablad for primere.

BLANDING

Hell rent, kaldt vann i en ren beholder og tilsett pulveret under kraftig omrøring til det oppnås en smidig, lettflytende masse uten klumper. 25 kg ARDEX K 39 blandes med ca. 6,25 liter vann. Kan bearbeides i ca. 40 minutter ved +18 °C til +20 °C. Lavere temperaturer forlenger og høyere temperaturer forkorter bearbeidingstiden. ARDEX K 39 er lett å

påføre og flyter så godt sammen at ettersparkling eller sliping som regel ikke er nødvendig. Ved oppretting av større arealer kan massen påføres og fordeles med en avstandssparkel og gattes med en glattsparkel. På tette underlag skal massen påføres i minimum 2 mm lagtykkelse.

TEKNISKE DATA

Blandingsforhold:

Ca. 6,25 liter vann: 25 kg pulver

Materialforbruk:

Ca. 1,5 kg pulver pr. m²/mm

Bearbeidingstid:

Ca. 40 min. ved +20 °C

Gangbar/belegningsklar for fliser:

Etter ca. 2-3 timer ved +20 °C

Belegningsklar (ved +20 °C):

Ved lagtykkelser opp til 5 mm etter ca. 1 døgn.

Ved lagtykkelser opp til 10 mm etter ca. 2 døgn

Egnet til rullehjulstrafikk: Ja

Emballasje:

Sekker á 25 kg netto

Ta kontakt med oss, så demonstrerer vi gjerne ARDEX K 39 for deg!

www.ardex.no



ET LØNNSOMT VALG!