

EPD reference: S-P-01509

Tarkett S.A.

ORZ Eik 14 mm. Professional, Play, Pure, Shade (Proteco Hardvoks olje)

Vurderingen er gyldig til 23.07.2025 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2021.



Produktet kvalifiserer til å samle poeng i BREEAM-NOR

Nr. 5515

<h3>Inneklima</h3> <table border="1"> <tr> <td>Emisjoner av gasser</td> <td>2</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Lukt</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	Emisjoner av gasser	2	<input checked="" type="radio"/>	Lukt	-		<h3>Energi</h3> <table border="1"> <tr> <td>Energiforbruk</td> <td>6</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Energiforbruk	6	<input type="checkbox"/>	<h3>Ressursbruk</h3> <table border="1"> <tr> <td>Råmaterialressurs</td> <td>2</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> </table>	Råmaterialressurs	2	<input checked="" type="radio"/>
Emisjoner av gasser	2	<input checked="" type="radio"/>												
Lukt	-													
Energiforbruk	6	<input type="checkbox"/>												
Råmaterialressurs	2	<input checked="" type="radio"/>												
<h3>Helse- og miljø</h3> <table border="1"> <tr> <td>Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer</td> <td>1</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> </table>	Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer	1	<input checked="" type="radio"/>	<h3>Drivhuseffekt</h3> <table border="1"> <tr> <td>Globalt oppvarmingspotensial (GWP)</td> <td>6</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Globalt oppvarmingspotensial (GWP)	6	<input type="checkbox"/>	<h3>Sirkulærøkonomi</h3> <table border="1"> <tr> <td>Egnethet for gjenvinning</td> <td>5</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Egnethet for gjenvinning	5	<input type="checkbox"/>			
Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer	1	<input checked="" type="radio"/>												
Globalt oppvarmingspotensial (GWP)	6	<input type="checkbox"/>												
Egnethet for gjenvinning	5	<input type="checkbox"/>												

Produsent: Tarkett S.A.
Generisk produkt: Parkett
Produktgruppe: Gulvbelegg
Antatt teknisk levetid: 50 år
Fuktbestandighet: Moderat
Renholdsvennlighet: God
Referanseverdi GWP: 8,82 kg/m² ¹⁾

Bygningdeler:
255 Gulvoverflate

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:
30,0 % fornybar primærenergi
70,0 % ikke fornybar primærenergi
Biogent karboninnhold:
-11,55 kg biogent karbon er lagret i produktet

¹⁾ Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31. 12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)