

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

BARON STORM

BRUKSOMRÅDE

Baron Storm er en tiksotrop alkydoljebasert maling tilsatt effektive filmbeskyttende midler mot svertesopp. Produktet anvendes på nytt, beiset, dekkbeiset eller malt treverk. Kan også brukes som dekkstrøk på grunnet jern og på tidligere malt, utherdet mur og betong. Kan brukes på trykkimpregnert materiale. Nytt eller bart treverk må være grunnet med Baron Tregrunning.

BRUKSMÅTE

Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt.
Påføringsmetode:	Pensel eller sprøyte.
Tynner:	White Spirit
Oppbevaring:	Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
Innemiljø/ emisjon:	Produktet er beregnet til utendørs bruk.

TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet. Se www.malorama.no
EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Produktet inneholder: <300 g/l VOC.

VEDLIKEHOLD

- Renhold:** Til årlig rengjøring anbefales Baron Husvask. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalt treverk bør ikke vaskes før etter 3-4 uker. Ved bruk av andre vaskemidler må pH-verdien i vaskemidlet ikke overstige pH 9. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Til rengjøring før ommaling anbefales Baron Kraftvask.
- Intervall:** Malingsfilmen brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold. Ommaling må derfor gjøres etter behov, og når filmen er matt og slitt. Værvæggen(e) er mer utsatt for vær og krever normalt hyppigere ommaling enn resten av bygget.

AVFALLSHÅNDTERING

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

REPARASJONER/ SKADER

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BARON STORM

utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

ANVENDT FARGE OG BATCHNUMMER

Sett inn fargekode/nummer eller navn på fargen:

Batchnummer:

MALERARBEIDET UTFØRT AV

Navn:

Adresse:

Telefon:

Mobil:

E-postadresse:

Dato:

Annen informasjon

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere informasjon.