

Denne dokumentasjonen gjelder for

Ultrapro klikkvinyll 1mm

1. Produktbeskrivelse og bruksområde

Ultrapro Klikkvinyll er et fysisk tverrbundet polyolefinskum med lukket celle og definerte egenskaper som overstiger MMFA minimumskrav på gruppe 2 underlag. Underlaget er anvendelig for flytende installasjon under MMFA gulvbelegg klasse 2 + 3, f.eks. Click-Vinyll og Click-Design gulv.

Ultrapro Klikkvinyll er produsert uten CFC og HCFC og inneholder hverken mykningsmidler, tungmetaller eller andre farlige stoffer. Produktet skal ikke støpes inn eller legges under vegg til vegg tepper eller andre "ikke" trykkfaste produkter.

Ultrapro Klikkvinyll underlag gir:

- Meget høy trykkfasthet som gir en enestående beskyttelse av klikksystemet
- Meget lav varmebestandighet og dermed ideell for gulvvarme
- Utstyrt med nyskapende anti- slip funksjon

2. Tekniske spesifikasjoner

Dimensjon:	15 m x 1 m
Tykkelse:	1 mm
Vekt pr rull:	3,8 kg
Farge:	Gul
Pakning:	38 ruller pr pall
Trinnlydsdemping (RWS):	40 %
Trinnlydsdemping til rommet under (IS):	18 dB
Trykkfasthet (CS):	400 kPa
Trykkfasthet under lang statisk belastning (CC):	40 kPa
Dynamisk belastning (DL):	75 kPa
Undergulvsutjevning (PCv):	0,5 mm
Varmemotstand (TR):	0,019 m ² K/W
Vanndampmotstand (SD):	AR SD 50
Brannmotstand (RTF):	E _{fl}

3. Montering

Ultrapro Klikkvinyll rulles ut og tilpasses rommet. Underlaget rulles ut slik det er naturlig i forhold til hvordan rullene er og slik at fuktsperre vender opp, altså bort fra undergulvet. Underlag med fuktsperre leveres ferdig med teip i skjøter.

Leverandør:

Farveringen, Dyrskueveien 15, 2040 Kløfta

Telefon: 06250

E-post: kundeservice@farveringen.no

Teknisk info: teknisk@farveringen.no