



FARGERIKE

# FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BARONESSE FLYT

---

## BRUKSOMRÅDE

Baronesse Flyt er en vanntynnet oljemaling basert på en unik kombinasjon av akryl og polyuretan modifisert alkyd, designet for treverk, panel, møbler, listverk, vinduskarmer og dører innendørs. Baronesse Flyt har gode påføringssegenskaper og gir en slitesterk og elegant finish. Malingsens unike kombinasjon av akryl og alkyd betyr at du har alle kjente fordeler med alkyd uten økt risiko for guling. Baronesse Flyt gjør det mulig å behandle alle typer eksponerte overflater for å motstå hverdagsbruk og holde seg vakker lenger.

---

## BRUKSMÅTE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Underlag:</b>           | Underlaget skal være rent og tørt.                                   |
| <b>Påføringsmetode:</b>    | Pensel, rull eller sprøyte.  |
| <b>Tynner:</b>             | Vann   |
| <b>Oppbevaring:</b>        | Lagres stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.       |
| <b>Transport:</b>          | Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk. |
| <b>Innemiljø/ emisjon:</b> | Produktet er beregnet til innendørs bruk.                            |

---

## TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet. Se [www.malorama.no](http://www.malorama.no)  
EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder: <75 g/l VOC.

---

## VEDLIKEHOLD

- Renhold:** Til rengjøring før ommaling anbefales å bruke alkalisk rengjøringsmiddel. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalte flater bør ikke vaskes før etter 4 uker. Bruk gjerne mikrofiberkluter med rent vann eller lett såpevann. Temperaturen på vaskevannet bør ikke overstige +40°C, og pH ikke overstige 9. Bruk av vaskemidler med slipemiddel kan skade overflaten. Rengjøringen utføres slik at den ikke gir skjolder. Rengjøring utføres ved skjønn. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning.
- Intervall:** Malingsfilmen påvirkes av mekanisk påvirkning og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholdsintervallene vil derfor variere etter behov.

---

## AVFALLSHÅNDTERING

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

---



FARGERIKE

# FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BARONESSE FLYT

---

## REPARASJONER/ SKADER

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

---

## ANVENDT FARGE OG BATCHNUMMER

Sett inn fargekode/nummer eller navn på fargen:

Batchnummer:

---

## MALERARBEIDET UTFØRT AV

Navn:

Adresse:

Telefon:

Mobil:

E-postadresse:

Dato:

---

## Annen informasjon

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere informasjon.



FARGERIKE

**FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD  
BARONESSE FLYT**