

Baron Brilliant

Produsent: **Hagmans Nordic AB**
Förläggarevägen 2
511 72 FRITSLA

Bruksområde

Baron Brilliant er en vannbasert maling for behandling av nytt tre eller tidligere malte flater, uansett om det er malt med akryl eller oljemaling.

Underlag: Flater må være rene, tørre og fritt for løse partikler.
Påføring: Pensel, rull og sprøyte. Temperatur over 5 °C.
Oppbevaring: Frostfritt. Kan lagres 2 år i ubrudd pakning.

Vedlikehold

Vask av malte flater: Flater skal ikke belastes med vann før produktet har herdet. Ved vask benyttes for eksempel Husvask.
Vask før overmaling: Vask med Kraftvask og skylle med vann. Ved sterk agevekst benyttes Sopp- og algedreper.
Vedlikeholdsintervall: Ny overmaling utføres etter behov.

Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type av produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved ommaling med annen type produkt, kontakt forhandler / leverandør.

Innemiljø / emisjoner

YL-gruppe: -
Emisjon: Ikke målt. Forventes ikke å gi noen skadelige gasser til innemiljøet.
Bindemiddel: Acryl / polyurethanalkyd
Tynningsmiddel: Vann

Det er utarbeidet Sikkerhets-datablad for produktet

Avfallshåndtering

Rester og søl av produktet er definert som spesialavfall, og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall.

Avfallstype: 08 01 11

Se også SDB