

Denne dokumentasjonen gjelder for

2021

Protect floating 1mm

1. Produktbeskrivelse og bruksområde

Protect floating er et fysisk tverrbundet polyolefinskum med lukket cellestruktur og definerte egenskaper som overstiger MMFA minimumskrav på gruppe 2 underlag. Underlaget er anvendelig for flytende installasjon under MMFA gulvbelegg klasse 2 + 3, f.eks. Click-Vinyl og Click-Design gulv. Kan også brukes under Saga Herringbone FL for flytende montering.

Protect floating er produsert uten CFC og HCFC og inneholder hverken mykningsmidler, tungmetaller eller andre farlige stoffer. Produktet skal ikke støpes inn eller legges under vegg til vegg tepper eller andre "ikke" trykkfaste produkter.

Protect floating underlag gir:

- Meget høy trykkfasthet som gir en enestående beskyttelse av klikksystemet
- Meget lav varmebestandighet og dermed ideell for gulvvarme
- Utstyrt med nyskapende anti- slip funksjon

2. Tekniske spesifikasjoner

Dimensjon:	15 m x 1 m
Tykkelse:	1 mm
Vekt pr rull:	3,8 kg
Farge:	Gul
Pakning:	38 ruller pr pall
Trinnlydsdemping (RWS):	40 %
Trinnlydsdemping til rommet under (IS):	18 dB
Trykkfasthet (CS):	≥400 kPa
Trykkfasthet under lang statisk belastning (CC):	≥40 kPa
Dynamisk belastning (DL):	75 kPa/ ≥200.000 Cycles
Undergulvsutjevning (PCv):	0,5 mm
Varmemotstand (TR):	0,016 m ² K/W
Vandampmotstand (SD):	SD 50 m
Brannmotstand (RTF):	E _{fl}

3. Montering

Protect floating rulles ut og tilpasses rommet. Underlaget rulles ut helt naturlig og fuktsperren vil da vende opp, altså bort fra undergulvet. Dette er korrekt montering. Underlaget har fuktsperre og skjøtene må teipes i skjøter når underlaget legges.

Leverandør:

Farveringen, Dyrskueveien 15, 2040 Kløfta

Telefon: 06250

E-post: kundeservice@farveringen.no

Web: www.farveringen.no/ www.roomconcept.no