

WOOD

HERITAGE

TEKNISK DATABLAD 2018



TEKNISKE DATA (EN 13489)		
Brannklassifisering	EN 14342 Table 1	Dfl-s1
Emisjon av formaldehyde	EN 14342	E1
Brinell hardhet (snittverdi) Oak	(BHN) EN1534	3,7
Taber Abraser/Lakkens slitestyrke Protecto Hardwax Oil	EN 13696	N/A
Reduksjon av lyd vektet indeks ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Varmeisolasjonsverdi (RT m ² K/W) Bare parkett Med ullpapp Med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Termisk varmeledningsevne (W/m K) 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11

MONTERING	
Monteringsmetode	2-lock for flytende legging eller helliming
Monteringsanvisning	Last ned fra www.tarkett.no . Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon
Gulvvarme kompatibel Maksimal gulvoverflatetemperatur 27°C med selvregulerende varmesystem	Yes
Start & Stop: Kortere lengder med bord inkludert i ca 1 eske pr 20 m ²	

ANBEFALT TILBEHØR	
Montering	Tarkofoam II / Tarkoflex II Monteringssett
Estetisk	Gulvlist, rørdeksel, overgangslist
Vedlikehold	Reparasjonssett / Spray Mop Kit Bioclean for hardvoksoljete gulv Refreshers for hardvoksoljete gulv
Se flere alternativer, og det komplette utvalget av tilbehør på www.tarkett.no	

STØRRELSE OG FORPAKNING	14x190x2000	14x190x2200	14x194x2281
Tykkelse EN 13489 (mm)	14	14	14
Bredde (mm)	190	190	194
Lengde (mm)	2000	2200	2281
Slitesjikt tykkelse (mm)	3,5	3,5	3,5
Bord/pakke	6	6	6
m ² /pakke	2,28	2,51	2,66
m ² /pall	79,80	87,85	93,10
Nettvekt/m ² (kg)	7,9	7,9	7,9

På grunn av materialets beskaffenhet, viser denne tabellen typiske verdier.

MAINTENANCE
Tarketts parkettgulv har en Protecto overflatebehandling og med dette en sterk beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Noen gulv vil kreve hyppigere vedlikehold for en økt levetid. Vanligvis er disse produktene laserte og hardvoksoljete gulv, spesielt de med børstet overflate og/eller uthevede detaljer som for eksempel sagmerker. Vennligst alltid følg vedlikeholdsveiledningen som er tilgjengelig på vår nettside.
Se vedlikeholdsanvisinger på www.tarkett.no

Heritage Protecto hardvoksolje

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	98 % 98 %	100 %
	Natural Renewable	Recyclable



HERITAGE

DESIGN

Heritage er en kolleksjon med rustikke eikegulv. Naturlige detaljer gir gulvene en følelse av gammel hundreårig patina. Av treets livligste mønster produserer vi den vakre kolleksjonen Heritage, med store kvister og naturlige sprekker og hull. Vi hyller de flotte variasjonene i treverket, og de rustikke elementene i gulvet hvor hver planke er unik.

PRODUKTDATA	Artikkelnummer	Dimensjon (mm)			Mønster	Overflatebehandling	Overflateeffekt	Faset (2 side)	Farget	DoP no.
		Tykkelse	Bredde	Lengde						
Heritage Eik Opal White	41007014	14	190	2 200	1-stav	Proteco hardvoksolje	Dyppørstet	Handmade minibevel	Ja	0190-0105
Heritage Eik Chalk White	7870067	14	194	2 281	3-stav		Dyppørstet	-	Ja	0190-0105
Heritage Eik Lime Stone	41007002	14	190	2 200	1-stav		Dyppørstet	Handmade minibevel	Ja	0190-0105
Heritage Eik Urban Grey	41007007	14	190	2 200	1-stav		Dyppørstet		Ja	0190-0105
Heritage Eik Blonde	41007013	14	190	2 000	1-stav		Dyppørstet		Ja	0190-0105
Heritage Eik	41007009	14	190	2 000	1-stav		Dyppørstet	-	Nei	0190-0105
Heritage Eik Classic	7870066	14	194	2 281	3-stav		Dyppørstet	-	Nei	0190-0105
Heritage Eik Dove Grey	41007015	14	190	2 200	1-stav		Dyppørstet	Handmade minibevel	Ja	0190-0105
Heritage Eik Old Grey	41007005	14	190	2 200	1-stav		Dyppørstet		Ja	0190-0105
Heritage Eik Old Brown	41007004	14	190	2 200	1-stav		Dyppørstet		Ja	0190-0105



Heritage Eik Opal White



Heritage Eik Chalk White



Heritage Eik Lime Stone



Heritage Eik Urban Grey



Heritage Eik Blonde




Heritage Eik



Heritage Eik Classic



Heritage Eik Dove Grey



Heritage Eik Old Grey



Heritage Eik Old Brown

Bildene viser bare fargen på gulvet. For flere detaljer om gradering og variasjoner se Grading Bok eller www.tarkett.no. Tarketts internasjonale utvalg av gulv består av mange forskjellige produkter. Noen av disse er ikke for salg i Norge. Selv om alle bildene som er tatt for å gjengi det ferdige produktet er gjort på best mulig måte, kan kvaliteten på skjerm og skriver samt naturlig variasjonen i treverket resulterer i variasjoner i farge og struktur av de enkelte parkettbord.

For ytterligere og oppdatert informasjon vennligst besøk www.tarkett.no