


# Fargerike

## Produkt datablad 2016

Teknisk informasjon	Fargerike	
Tykkelse	13 mm	14 mm
Bredde	155 / 194 mm	162 / 190 mm
Lengde	1850 / 2281 mm	2000 / 2200 mm
Slitesjikt	app. 2,5 mm	app. 3,5 mm
Vekt	app. 7,3 kg/m <sup>2</sup>	app. 7,9 kg/m <sup>2</sup>
Taber Test / Lakkens slitestyrke prEN 13696 gjennomslitning lakk (revs) <i>Disse typiske verdier er ikke aktuelt for farget, børstet eller hardwax oljet produkter.</i>	2500	
Trinnlydsreduksjon til nærliggende rom. NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2, $\Delta L_W$ in dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	17	
Formaldehydutslipp EN 13986	E1	
Brannklasse EN 13501-1	Dfl-s1	
Varmeledende (RT m <sup>2</sup> K/W) kun parkettbord med ullpapp med 2 mm Tarkofoam/flex II	0,101	0,121 0,141
Innstallasjon*	Flytende / Hellimt til underlag	
Gulvarme godkjent	Max 27°C overflatetemperatur, vannbåren varme eller selvregulerende elektrisk varme.	

2016.03

\* Kontakt din gulv leverandør for ytterligere informasjon.



Landås	13 mm 3-stav	Matt lacquer
144479	Landås Eik	2281 x 194
144480	Landås Eik Hvit	2281 x 194
144481	Landås Eik Grå Børstet	2281 x 194
144482	Landås Eik Lys Grå	2281 x 194

Storhaug	13 mm Plank - 2 side minibevel	Matt lacquer
144483	Storhaug Eik Hvit Børstet	1850 x 155

Ådnøy	14 mm Plank - 2 side minibevel	Matt lacquer
144484	Ådnøy Eik Hvit Børstet	2200 x 162
144485	Ådnøy Eik Hvit Børstet	2000 x 162

Lyefjell	14 mm Plank - 2 side minibevel	Oil
144486	Lyefjell Eik Grå	2200 x 162
144487	Lyefjell Eik Grå	2000 x 162
144488	Lyefjell Eik Tonet Børstet	2200 x 190
144489	Lyefjell Eik Tonet Børstet	2000 x 190

**FARGERIKE**