

ABSOLUTT HUSVASK

Absolutt Husvask er et effektivt rengjøringsmiddel basert på biologisk nedbrytbare råvarer for årlig vask av hus utvendig. Den fjerner forurensning og svertesopp på husvegger og kan også brukes til vask av biler, båter, maskiner og containere. Kan benyttes i industrien, verksteder, landbruk og offentlige bad.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Syntetisk rengjøringsmiddel
Egenvekt (kg/l):	1,06
pH verdi, tynnet:	11

OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Innhold:	Ikke-ioniske overflateaktive stoffer 5–15 %, anioniske overflateaktive stoffer, amfoterte overflateaktive stoffer <5%
Ingredienser:	Aqua Potassium carbonate Trideceth-4 Phosphoric acid, monodecyl ester, potassium salt Lauramine Oxide

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller sprøyte.
Anbefalt forbruk:	1 liter vaskeløsning til ca. 15 m ²
Blandingsforhold:	Normaldosering: 1:30
Minimum påføringstemperatur:	>0°C. Best virkning ved 20°C Skal ikke brukes i direkte sollys

BRUKSANVISNING

Bruksmåte

Underlaget må være tørt før behandling. Absolutt Husvask med jevne bevegelser nedenfra og oppover og sørg for at alle flater blir fuktet for å unngå skjolder. Unngå renning av rengjøringsmiddelet på tørre flater. La midlet virke fra 2–5 minutter (la det ikke tørke opp). Ved sterk tilsmussing bruk kost eller børste. Bruk hageslange og spyl av med rent vann nedenfra og oppover. Skyll til slutt godt med rikelig vann ovenfra og nedover. Høytrykksspyler kan brukes, men vær klar over at for høyt trykk kan føre til oppflising av treverket og inntrenging av vann. Unngå at vaskeløsningen tørker inn på vinduer og malte / lakkerte flater fordi det kan gi skjolder. Unngå å sprøyte Absolutt Husvask direkte på planter. Eventuelt søl spyles bort med vann. Unngå å få rengjøringsmidlet på selvrensende vinduer fordi det kan skade rense-sjiktet.

ABSOLUTT HUSVASK

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket. Absolutt Husvask skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Absolutt Husvask skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Emballasjestørrelser: 1, 2,5 og 4 liter. Det anbefales ikke at ejektoren skrues av emballasjen, fordi det kan føre til lekkasje.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver. tisk 5
Utgitt av Malorama AS
