

Baronesse Flyt

Baronesse Flyt er en vanntynnet oljemaling basert på en unik kombinasjon av akryl og polyuretan modifisert alkyd, designet for treverk, panel, møbler, listverk, vinduskarmer og dører innendørs. Baronesse Flyt har gode påføringsegenskaper og gir en slitesterk og elegant finish. Malingens unike kombinasjon av akryl og alkyd betyr at du har alle kjente fordeler med alkyd uten økt risiko for guling. Baronesse Flyt gjør det mulig å behandle alle typer eksponerte overflater for å motstå hverdagsbruk og holde seg vakker lenger.

TEKNISK INFORMASJON

Bruksområde:	Innendørs maling
Type:	Polyuretan modifisert alkyd/akryl
Farger:	Base hvit, A, B, C som kan blandes i alle farger
Glans:	4, 10 og 35
Densitet:	1,3 kg/l (hvit)
Vaskbarhet:	Klasse 1 (EN 13300)
Tynning:	Vann
Anbefalt verktøy:	Pensel eller rulle. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.021"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	Min. 150 kg/cm ²
Rengjøring av verktøy:	Vann
Temperatur ved påføring:	Minimum +10°C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur (over +20°C).
Tørketid (V/23°C, 50% RH):	Støvtørr: 1-2 timer Overmalbar: 6 timer
Gjennomherdet:	Flere døgn
Lagring:	Frostfritt og stående
Forbruk:	6-10 m ² /l avhengig av underlaget
Brannfarlighet:	Ikke brannfarlig
VOC-kategori:	(kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <75 g/l

Merknad: Denne produktinformasjon gjelder for hvit maling. For andre farger kan tallene variere.

BRUKSANVISNING

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på spannet og husk å være nøyaktig fra første stund. Godt verktøy og et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt og varig resultat. Rør grundig om fra bunnen av spannet før du begynner å male. Romtemperatur og temperaturen på selve underlaget som males kan ha noe å si for resultatet.

FORBEHANDLING: Underlaget må være rent, tørt og fast. Vask tidligere malte overflater med Husvask og skyl med vann. Eventuelle ujevnheter eller løse fiber i underlaget bør slipes bort. Blanke

Baronesse Flyt

og harde overflater mattslipes. På harde og glatte overflater som f.eks. industrielle lakkerte overflater, laminater eller fliser anbefales det å først bruke Baron Heftgrunn.

BRUK: Temperaturen under påføring og tørk må være over +10°C. Baronesse Flyt er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. På interiørdetaljer og overflater hvor det ønskes glatt og jevn overflate, anbefales bruk av pensel av god kvalitet. Påføres jevnt og fyldig. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøk for å unngå skjolder.

VIKTIG: Ulike batchnummer blandes sammen før bruk. Lukk spannet ordentlig etter bruk. Fjern mest mulig maling fra malerredskapene før rengjøring. Malingrester må ikke tømmes i avløp. Flytende malingrester og tom emballasje skal leveres på din lokale miljøstasjon/mottakerordning for denne type avfall. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. For å unngå oppsprekking langs panelskjøtene som følge av endringer i luftfuktigheten, anbefales det at panelbordene behandles før oppsetting. Treverk kan krympe flere millimeter avhengig av luftfuktigheten. Eventuelt kan panelet behandles på ettervinteren når luftfuktigheten normalt er på det laveste. Hvis malingen har en glatt film mellom panelskjøter, kan en skarp tapetkniv brukes til å dra gjennom malingen for å redusere risikoen for sprekke dannelse. Se fargerike.no for sikkerhets- og teknisk datablad.

LAGRING: Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

AVFALLSHÅNDTERING: Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn en stund før bruk. Innholdet i bokser med ulike batchnummer blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjell.

Emballasjestørrelser: 0,75 L, 2,7 L og 9 L

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Fargerike



FARGERIKE

Baronesse Flyt
