



FARGERIKE

Baron Brilliant

TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2019-04-15

Page 1/2

Produkt beskrivelse

Selvrensende og lettstrøket eksteriørmaling som gir et ekstremt slitesterkt resultat og maksimal glans- og fargestabilitet.

Spesielt utviklet for nordisk klima med en ny unik hybridkombinasjon av polyuretanalkyd og akryl.

Overflaten får suveren fleksibilitet, minimalt vannopptak og høyeste smussavvisning.

Inneholder biocider som beskytter spesielt mot angrep av sopp og alger, selv på skyggesiden.

Kan påføres på nytt tre eller tidligere malte flater, uansett om det er malt med akryl eller oljemaling.

TECHNICAL DATA:

Bruks område	Outdoor
Bindemiddel	Acryl / polyurethanalkyd
Volumfaststoffer	36%
Densitet	1,23 kg/l
Glans	Semigloss
Vaskbarhet	Class 1 (EN 13300)
Tynning/rengjøring	Water
Matrialforbruk	6-10 m ² /L
Påføringstemperatur	Minimum +5°C
Malingsverktøy	Brush, roller and spray
Støvtørr	1 h
Overmalingsbar	2-4 h
Gjennomtørr	24-48 h
Lagringstid	2 years in unopened tin, frostless storage
Farge	Vit
Brandfarlig	Not flammable
VOC – Kategori	(Cat. A/d): 130 g/l (2010)



FARGERIKE

Baron Brilliant

TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2019-04-15

Page 2/2

Forbehandling

Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Umalt treverk børstes for løse trefbre og grunnes med Baron Tregrunning. Tidligere malte flater bør vaskes med Kraftvask eller Husvask. For ekstra beskyttelse påføres Sopp- og Algedreper etter vask av flatene. Sjekk vedheft på tidligere malte flater.

Bruk

Temperaturen under påføring og tørk må være over +5°C.

Unngå påføring i direkte sollys eller på soloppvarmet vegg. Vær oppmerksom på at matte skjolder kan oppstå ved påføring/ tørk under høy luftfuktighet.

Rør om før og under arbeid.

For best resultat påføres produktet med pensel av god kvalitet beregnet for vanntynnede produkter.

Påfør 2-3 toppstrøk Baron Brilliant i treverkets lengderetning for penest resultat. Husk å mette endeveden godt, gjerne med et ekstra strøk.

VIKTIG: Lukk boksen ordentlig etter bruk. Fjern mest mulig maling fra maleredskapene før rengjøring i vann og oppvaskmiddel.

Malingsrester må ikke tømmes i avløp.

Flytende malingrester og tom emballasje skal leveres på din lokale miljøstasjon/mottakerordning for denne type avfall.

Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av maling ved bruk av varmluftpistol/flamme eller lignende kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk.

Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig verneutstyr. Unngå høytrykksvask etter påføring.