

Baronesse Basic

Teknisk produktdatablad / Technical product data sheet 2018-06-25 Side 1/3

Baronesse Basic er en vannbasert akrylmaling for grunning og toppstrøk av vegger og tak i tørre rom innendørs. Produktet har høy grad av vaskbarhet. Designet for ferdiggjøring av vegger av betong, gips, gipsplater, tapeter eller tidligere malte underlag, hvor en silkematt overflate er ønsket. Baronesse Basic er en maling av høy kvalitet med en tilpasset konsistens for en jevn og sprutfri påføring. Produktet har gode påføringsegenskaper og god dekkevne. Tåler vask med milde husholdningsartikler. Kan brekkes til lyse og middels mørke farger på hvit A-base.

Informasjonen i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Siden betingelsene for bruk av produktet er utenfor vår kontroll, kan vi kun garantere kvaliteten på selve produktet. Det endelige resultatet avhenger av underlag, kvalitet, forarbeid, temperatur, fuktighet og påføring, etc.

TEKNISK INFORMASJON:

Bruksområde:	Innendørs
Bindemiddel:	Styrenakrylat
Glans:	6-8 (Matt)
Vaskbarhet:	Klasse 2 (EN 13300)
Brekking:	Lyse farger
Tynning:	Vann
Sprøyteåpning:	
Rengjøring av verktøy:	Vann
Materialforbruk:	6-8 m ² /l
Luft/Temperatur ved påføring:	Min. +5°C
Anbefalt verktøy:	Pensel, rulle eller malesprøyte
Støvtørr:	1 time
Overmalbar:	2-3 timer
Gjennomherdet:	24 timer
Lagringstid:	2 år i uåpnet emballasje
Oppbevaring:	Oppbevares frostfritt
Farge:	Hvit/A-base
Brannfarlighet:	Ikke brannfarlig
VOC-kategori:	(Kat A/a): 30 g/l (2010)
Merkeordning:	
Densitet:	1,32 kg/liter
Volum tørrstoff:	
Viskositet:	
Liter:	3, og 10 liter

Bruksanvisning

Før maling:

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på spannet og husk å være nøyaktig fra første stund. Godt verktøy og et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt og varig resultat. Rør grundig om fra bunnen av spannet før du begynner å male. Romtemperatur og temperaturen på selve underlaget som males kan ha noe å si for resultatet. Mal ikke om det er kaldere enn +8 °C. Underlaget skal være rent, tørt og fast. Vask tidligere malte overflater med Husvask, skyll med vann og la tørke godt. Blanke alkydmalte flater mattslipes. Husk å dekke til gulv og møbler før du begynner å male.

Maling:

Mal 1-2 strøk for full dekning, med rull, børste eller - etter tynning - med sprøyte. Bruk rulle med tilpasset bust, avhengig av hvor sterk strukturen er ønsket. Ujevne nyanser unngås hvis du maler hele sammenhengende overflater med maling fra samme spann, spesielt farger som er blandet. Når det er umulig å male fra samme spann, bruk spann med samme batchnummer på etiketten. Siden malingen har en fin struktur for å gi en jevn og slett overflate, skal malingen gattes etter jevn fordeling på overflaten. Dette betyr at rullen trekkes i samme retning, med samme trykk og hastighet, i den våte malingen. Alle toppene i malingsrullen vil da ligge ned i samme retning, og man unngår et ujevnt resultat.

Etter maling:

Tørk verktøyene grundig før du rengjør det i vann. Lukk spannet forsiktig etter bruk og oppbevar utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene.

Flytende malingsrester skal ikke helles i avløpet, men leveres til din lokale miljøstasjon. Årsaken er at det kompliserer renseprosessen i behandlingsanlegget. Ta vare på miljøet, gjør vi.

Vær forsiktig når du rengjør overflater som er malt med akrylmaling med lavere glans, da malingen har en mer sensitiv overflate. Bruk en klut fuktet i vann og eventuelt mildt vaskemiddel. Svarte merker for eksempel fra metall fjernes med viskelær. Bruk aldri alkoholholdige rengjøringsmidler til rengjøring av akrylmaling.

Overflaten er motstandsdyktig overfor kjemikalier til husholdninger i en kortere periode.

Vask og vedlikehold: Underlaget kan etter behov rengjøres med vann, et mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.