

Corro Protect Spraylakk

Svart Blank

Corrostabil sprayfarger har alle en sterk overflatefinish og er derfor velegnet til detaljer på bilen eller båten. For optimal rustbeskyttelse anbefaler vi Corrostabil Rust-Stopp som grunning.

Akryllakk for bil, båt og andre overflater som krever høy slitestyrke og finish. Meget god dekkevne. Justerbart munnstykke (360°) som gir en flat sprøytestråle.

Glansgrad: 90

Dekkevne: 400 ml rekker til 1-2 m².

Støvtørr: 15 min.

Overmalbar: 10 min.

Tørketid: 30 min.

Temperaturområde: +80°C kontinuerlig.

Brukanvisning:

1. Flaten rengjøres grundig for smuss, olje, fett og rust. Påse at flaten er tørr.
2. Rist boksen i min. 2 minutter etter at blandekulen har løsnet.
3. Spray flere tynne lag med 15 – 20 min. mellomrom.
4. Tørketid er ca. 30 minutter.
5. Etter bruk, snu boksen opp ned og spray ut fargerester fra munnstykket.

Tips:

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Irriterende.
- Ekstremt brannfarlig.

Art.nr: 22602

GTIN: 7314890226024

Antall i kartong: 6 stk

Innhold: 400 ml

