



## Gorilla Glue

I HENHOLD TIL EF-FORORDNING 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2015/830

### AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

#### 1.1 Produktidentifikator

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Produktnavn                    | Gorilla Glue        |
| Nr. CAS                        | Ikke anvendelig.    |
| EF Nr.                         | Ikke anvendelig.    |
| REACH Registreringsnummer      | Ikke kjent.         |
| Unik formelidentifikator (UFI) | 46K2-M0CT-N00U-7C4J |

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifisert Bruksområde(r) | Klebestoffer.                                                                                                                           |
| Bruksområde(r) som frarådes | Påføring av forbrukerspray støttes ikke.<br>Forbruksområder som krever oppvarming over romtemperatur før eller under bruk støttes ikke. |

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Produsent             |                                                                             |
| Firmaidentifikasjon   | Gorilla Glue Europe Ltd                                                     |
| Produsentens adresse  | 26 Eaton Avenue<br>Matrix Park<br>Buckshaw Village<br>Chorley<br>Lancashire |
| Postnummer            | PR7 7NA                                                                     |
| Telefon:              | 01257 241 319                                                               |
| Fax                   | Ikke kjent.                                                                 |
| E-post                | Eucustomercare@gorillaglu.com                                               |
| Kontortid             | 08:30 – 17:00                                                               |
| Forhandle             |                                                                             |
| Firmaidentifikasjon   | GG Brands Netherlands B.V.                                                  |
| Leverandørens adresse | Lichttoren 32<br>5611 BJ<br>Eindhoven                                       |
| Telefon:              | +31 85 064 4029                                                             |
| Fax                   | Ikke kjent.                                                                 |
| E-post                | Eucustomercare@gorillaglu.com                                               |
| Kontortid             | 08:30 – 17:00                                                               |

#### 1.4 Nødtelefonnummer

|                   |                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nødtelefonnummer  | +44 (0)843 507 1200                                                                                               |
| Kontakt           | Stuart Shotton                                                                                                    |
| Giftinformasjonen |                                                                                                                   |
| Adresse           | Giftinformasjon, Direktoratet for Sosial-og, helsedirektoratet, P.O. Box 7000, St. Olavs Plass, 0130 Oslo, Norge. |
| Nødtelefonnummer  | 22 59 13 00                                                                                                       |



## Gorilla Glue

### AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2 :Irriterer huden.

Skin Sens. 1 :Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Eye Irrit. 2 :Gir alvorlig øyeirritasjon.

Acute Tox. 4 :Farlig ved innånding.

Resp. Sens. 1 :Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

STOT SE 3 :Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Carc. 2 :Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

STOT RE 2 :Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

#### 2.2 Merkingselementer

I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Produktnavn  
Gorilla Glue

Farepiktogram(mer)

  
GHS08

  
GHS07

Varselord  
Fare

Faresetning(er)

H315: Irriterer huden.

H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

H332: Farlig ved innånding.

H334: Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H351: Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

EUH204: Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

Sikkerhetssetning(er)

P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.

P260: Ikke innånd damp.

P280: Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.



## Gorilla Glue

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.

Fortsett skyllingen.

P501: Kast innholdet i samsvar med lokale, statlige eller nasjonale forskrifter.

### 2.3 Andre farer

Ingen kjente.

### 2.4 Tilleggsopplysninger

H/P-uttalelser fulle tekst finnes i avsnitt 16.

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1 Stoffer

Ikke anvendelig.

### 3.2 Stoffblandinger

| FARLIGE BESTANDDELER                                                     | Nr. CAS    | EF Nr. / REACH Registreringsnummer | %W/W  | Faresetning(er)                                                                                                                                             | Farepiktogram(mer) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Prepolymer based on aromatic polyisocyanate                              | 67815-87-6 | 642-899-8                          | 30-50 | Skin Irrit. 2 H315<br>Skin Sens. 1 H317<br>Eye Irrit. 2 H319<br>Acute Tox. 4 H332<br>Resp. Sens. 1 H334<br>STOT SE 3 H335<br>STOT RE 2 H373                 | GHS08<br>GHS07     |
| 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate<br>diphenylmethane-4,4'-diisocyanate | 101-68-8   | 202-966-0<br>01-2119457014-47-XXXX | 25-50 | Skin Irrit. 2 H315<br>Skin Sens. 1 H317<br>Eye Irrit. 2 H319<br>Acute Tox. 4 H332<br>Resp. Sens. 1 H334<br>STOT SE 3 H335<br>Carc. 2 H351<br>STOT RE 2 H373 | GHS08<br>GHS07     |
| Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester                         | 9016-87-9  | 618-498-9                          | 10-20 | Skin Irrit. 2 H315<br>Skin Sens. 1 H317<br>Eye Irrit. 2 H319<br>Acute Tox. 4 H332<br>Resp. Sens. 1 H334<br>STOT SE 3 H335<br>Carc. 2 H351                   | GHS08<br>GHS07     |



## Gorilla Glue

|                                                                              |           |                                    |       |                                                                                                                                                             |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                              |           |                                    |       | STOT RE 2 H373                                                                                                                                              |                         |
| o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate<br>diphenylmethane-2,4'-diisocyanate | 5873-54-1 | 227-534-9<br>01-2119480143-45-XXXX | 5-10  | Skin Irrit. 2 H315<br>Skin Sens. 1 H317<br>Eye Irrit. 2 H319<br>Acute Tox. 4 H332<br>Resp. Sens. 1 H334<br>STOT SE 3 H335<br>Carc. 2 H351<br>STOT RE 2 H373 | GHS08<br>GHS07          |
| 2,2'-methylenediphenyl diisocyanate<br>diphenylmethane-2,2'-diisocyanate     | 2536-05-2 | 219-799-4<br>01-2119927323-43-XXXX | 0.1-1 | Skin Irrit. 2 H315<br>Skin Sens. 1 H317<br>Eye Irrit. 2 H319<br>Acute Tox. 4 H332<br>Resp. Sens. 1 H334<br>STOT SE 3 H335<br>Carc. 2 H351<br>STOT RE 2 H373 | GHS08<br>GHS07          |
| Isophthaloyl dichloride                                                      | 99-63-8   | 202-774-7<br>01-2119493993-19-XXXX | 0.1-1 | Acute Tox. 4 H312<br>Skin Corr. 1A H314<br>Eye Dam. 1 H318<br>Acute Tox. 3 H331                                                                             | GHS06<br>GHS05<br>GHS07 |

### AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                       |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innånding             | La personen få umiddelbart tilgang til frisk luft og hjelp ved pusting. Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER / lege.                                                            |
| Hudkontakt            | Ta av tilsølte klær og vask dem før gjenbruk. Vask med mye vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.                                                                                         |
| øyekontakt            | Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp ved ubehag. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. |
| inntak gjennom munnen | Skyll pasientens munn med vann. Hvis symptomene vedvarer, skaff legehjelp.                                                                                                                               |

#### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Farlig ved innånding. Forårsaker irritasjon av øynene og huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

#### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ikke sannsynlig at det trengs, men hvis nødvendig gi symptomatisk behandling.



## Gorilla Glue

### AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

#### 5.1 Slokkingsmidler

Egnede Slokkingsmidler

Slukk med karbondioksid, pulverapparat, skum eller vann i spredt stråle.

Uegnede slokkingsmidler

Ikke benytt vannstråler.

#### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spaltes ved brann under utvikling av giftig røyk: Karbonmonoksid, Karbondioksid, Nitrogenoksider, Isocyanatdamp, Blåsyre (hydrogencyanid)

#### 5.3 Råd til brannmannskaper

Brannmenn må bruke full verneutstyr, inkludert åndedrettsvern.

### AVSNITT 6: TILTAK VED UTSLIPPEDE UTSLIPP

#### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Sørg for bruk av fullt verneutstyr (inkludert egnet åndedrettsvern) ved fjerning av spill. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Unngå innånding av damp. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene og eksponert hud grundig etter bruk.

#### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Ikke tillat avrenning til avløp, kloakk eller vassdrag.

#### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Absorber spillet i sand, jord eller annet egnet absorberende materiale. Flytt over til en avfallsbeholder.

#### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se Også Avsnitt 8, 13.

### AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

#### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Innhent særskilt instruks før bruk. Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av damp. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. Vask hendene og eksponert hud grundig etter bruk.

#### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Lagringstemperatur

Omgivende.

Lagringstid

Stabil under normale forhold.

Uforenlige materialer

Syrer, Alkalier, Sterke oksiderende midler, Aminer, Alkoholer .

#### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)



## Gorilla Glue

Klebestoffer.

### AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/ PERSONLIG VERNEUTSTYR

#### 8.1 Kontrollparametrer

##### 8.1.1 Administrative Normer

| Administrative Normer                                             |           |                  |                                 |            |                           |       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|-------|
| STOFF.                                                            | Nr. CAS   | LEN (8h TWA ppm) | LEN (8h TWA mg/m <sup>3</sup> ) | STEL (ppm) | STEL (mg/m <sup>3</sup> ) | Anm:  |
| Difenylmetan-4,4-diisocyanat (MDI) (Metylen-bis-fenyldiisocyanat) | 101-68-8  | 0.005            | 0.05                            |            |                           | A, 4) |
| Diisocyanater (Isocyanater)                                       | 101-68-8  | 0.005            |                                 |            |                           | A, 4) |
| Diisocyanater (Isocyanater)                                       | 5873-54-1 | 0.005            |                                 |            |                           | A, 4) |

Fylke  
Norway

Kilde  
Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 2018, Norge

Bemerkning  
A

Notater  
Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt.

4)  
Korttidsverdien for diisocyanater er 0,01 ppm.

#### 8.2 Eksponeringskontroll

##### 8.2.1. Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak

Brukes med ventilasjon, lokal avtrekksventilasjon eller åndedrettsbeskyttelse. En vaskeanlegg/vann for rengjøring av øye og huden bør være til stede.

##### 8.2.2. Personlig verneutstyr



Øyevern

Bruk vernebriller med sidebeskyttelse (EN166).



Hudvern

Bruk egnede verneklær og hansker: Tette hansker (EN 374).

Anbefales: Butylgummi, Nitrilgummi, Neopren  
tykkelse på belegget : >0.35mm

Hvis vedvarende eller hyppig gjentatt kontakt kan oppstå, anbefales en hanske med beskyttelsesklasse 5 eller høyere (gjennombruddstid høyere enn 240 minutter i henhold til EN374).

Hvis kun kort kontakt er forventet, anbefales en hanske med beskyttelsesklasse 3 eller høyere (gjennombruddstid høyere enn 60 minutter i henhold til EN374).



## Gorilla Glue



Åndedrettsvern

Bruk hensiktsmessig åndedrettsvern dersom det er sannsynlig at den administrative norm vil bli overskredet. Håndtering av større mengder : En egnet maske med filter type A (EN14387 eller EN405) kan være hensiktsmessig.



Termiske farer

Ikke anvendelig.

8.2.3. Miljøovervåking

Ikke tillat avrenning til avløp, kloakk eller vassdrag.

### AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

#### 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                |                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Utseende                                       | Væske.                                                                             |
| Farge                                          | Mørk brun.                                                                         |
| Lukt                                           | Muggen.                                                                            |
| Smeltepunkt/Frysepunkt                         | 0° C                                                                               |
| Nedre kokepunkt og kokeområde                  | 208° C @ 1.013hPa                                                                  |
| Brannfare                                      | Ikke kjent.                                                                        |
| Øvre/nedre flammepunkt eller eksplosjonsgrense | Ikke kjent.                                                                        |
| Flammepunkt                                    | >205° C                                                                            |
| Selvantennelsestemperatur                      | Ikke kjent.                                                                        |
| Dekomponeringstemperatur (° C)                 | Ikke kjent.                                                                        |
| pH                                             | Ikke kjent.                                                                        |
| Kinematisk Viskositet                          | Ikke kjent.                                                                        |
| Løselighet(er)                                 | Oppløselighet (vann) : Ikke blandbar med vann.<br>Løselighet (Annet) : Ikke kjent. |
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann              | Ikke kjent.                                                                        |
| Damptrykk                                      | Ikke kjent.                                                                        |
| Tetthet (g/ml)                                 | 1.14g/cm <sup>3</sup> @ 20° C                                                      |
| Relativ damptetthet                            | Ikke kjent.                                                                        |
| Partikkelegenskaper                            | Ikke anvendelig.                                                                   |

#### 9.2 Annen informasjon

Ingen.

### AVSNITT10: STABILITET OG REAKTIVITET

#### 10.1 Reaktivitet

Stabil under normale forhold.



## Gorilla Glue

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Polymeriseres ved rundt 200 ° C med utvikling av CO<sub>2</sub>.

### 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Eksotermisk reaksjon med aminer og alkoholer. Reagerer med vann og danner karbondioksid.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Ikke forventet.

### 10.5 Uforenlige materialer

Syrer, Alkalier, Sterke oksiderende midler, Aminer, Alkoholer .

### 10.6 Farlige dekomponeringsprodukter

Ingen farlige avfallstoffer påvist.

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

|                                          |                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutt toksisitet - inntak gjennom munnen | Ikke klassifisert.                                                                                                         |
| Akutt toksisitet - Hudkontakt            | Ikke klassifisert.<br>Beregnet akutt toksisitet estimat (ATE) Calc ATE - 122222.22000                                      |
| Akutt toksisitet - Innånding             | Beregningsmetode : Farlig ved innånding.<br>Beregningsmetode : Beregnet akutt toksisitet estimat (ATE) Calc ATE - 10.74000 |
| Hudkorrosjon/irritasjon                  | Beregningsmetode : Irriterer huden.                                                                                        |
| Alvorlig øyeskade/irritasjon             | Beregningsmetode : Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                                             |
| Data om hudallergi                       | Beregningsmetode : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                                                    |
| Data om sensibilisering i luftveiene     | Beregningsmetode : Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.                                   |
| Bakterie fra mutagenisitet celle         | Ikke klassifisert.                                                                                                         |
| Kreftfremkallende                        | Beregningsmetode : Mistenkes for å kunne forårsake kreft.                                                                  |
| Reproduksjonstoksitet                    | Ikke klassifisert.                                                                                                         |
| Amning                                   | Ikke klassifisert.                                                                                                         |
| STOT-enkel eksponering                   | Beregningsmetode : Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                                                                 |
| STOT-gjentatt eksponering                | Beregningsmetode : Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.                                     |
| Fare for aspirasjon                      | Ikke klassifisert.                                                                                                         |

### 11.2 Annen informasjon

#### 11.2.1 Forstyrrende egenskaper av endokrine

Ikke kjent.

#### 11.2.2 Annen informasjon

Ikke kjent.



## Gorilla Glue

### AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

#### 12.1 Toksisitet

Toksisitet - Akvatiske invertebrater Liten giftvirkning på hvirvelløse dyr.

Toksisitet - Fisk Liten giftvirkning på fisk.

Toksisitet - Alger Liten giftvirkning på alger.

Toksisitet - Avleiring rom Ikke klassifisert.

Toksisitet - Terrestrisk rom Ikke klassifisert.

#### 12.2 Persistens og Nedbrytbarhet

Del av komponentene er ikke biologisk nedbrytbart.

#### 12.3 Bioakkumulasjonspotensial

Produktet har ikke potensiale for bioakkumulering.

#### 12.4 Mobilitet i jord

Ikke blandbar med vann. Det antas at produktet har liten bevegelighet i jord.

#### 12.5 Resultater av PBT og vPvB vurdering

Ikke klassifisert som PBT eller vPvB.

#### 12.6 Forstyrrende egenskaper av endokrine

Ingen kjente.

#### 12.7 Andre skadevirkninger

Isocyanat reagerer med vann ved grensesnittet og danner CO<sub>2</sub> og et fast og uløselig produkt med høyt smeltepunkt (polyurea). Denne reaksjonen fremskyndes av overflateaktive midler (f.eks. vaskemidler) eller av vannløselige løsemidler. Tidligere erfaring viser at polyurea er inert og ikke nedbrytbar.

### AVSNITT 13: INSTRUKSER OM DISPONERING

#### 13.1 Behandlingsmetoder for avfall

Kast avfall ut i et godkjent avfallshåndteringsanlegg. Avfall og/eller rensevann må ikke slippes ut via offentlig avløpssystem.

#### 13.2 Tilleggsopplysninger

Avhending skal skje i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter og lover.

### AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Ikke klassifisert som farlig å frakte.



## Gorilla Glue

### 14.1 UN-nummer

Ikke anvendelig

### 14.2 UN korrekt transportnavn

Ikke anvendelig

### 14.3 Transport fareklasse(r)

Ikke anvendelig

### 14.4 Pakkegruppe

Ikke anvendelig

### 14.5 Miljøfarer

Ikke klassifisert som Marin Pollutant.

### 14.6 Spesielle forholdsregler for bruker

Ikke kjent

### 14.7 Sjøtransport i bulk ifølge IMO-instrument

Ikke kjent

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

### 15.1 Sikkerhet, helse-og miljøkrav/lovgivninger som er spesifikke for stoffet eller blandingen

Europeisk Regelverk - Godkjenninger og/eller restriksjoner i bruk

Liste over stoffer som er særskilt Ikke oppført

problematiske for godkjenning

VEDLEGG XIV Liste over stoffer som Ikke oppført

krever godkjenning

REACH: VEDLEGG XVII restriksjoner på Prepolymer based on aromatic polyisocyanate (67815-87-6), 4,4'-fremstilling, plassering på markedet og methylenediphenyl diisocyanate diphenylmethane-4,4'-diisocyanate (101-68-8), bruk av visse farlige stoffer, blandinger Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (9016-87-9), o-(p- og artikler isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate diphenylmethane-2,4'-diisocyanate (5873-54-1), 2,2'-methylenediphenyl diisocyanate diphenylmethane-2,2'-diisocyanate (2536-05-2), Isophthaloyl dichloride (99-63-8)

Løpende handlingsplan for samfunnet 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate (101-68-8)

Forordning (EF) nr. 850/2004 om Ikke oppført

persistente organiske forbindelser

(POPs)

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om Ikke oppført

stoffer der nedbryder ozonlaget

Forordning (EF) nr. 649/2012 om Ikke oppført

eksport og import af farlige kemikalier

### Nasjonale forskrifter

Wassergefährdungsklasse (Tyskland) WGK nummeret : 1(Lav fare for vann)

Auto Care erklæringsnummer 643868

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering for REACH er ikke utført.



## Gorilla Glue

### AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Endringer eller ny informasjon finnes under følgende rubrikker:

Section 2.2 P statement edits

#### FORKORTELSER

Farepiktogram(mer)



GHS08



GHS07

GHS05: GHS: Korrosjon

GHS06: GHS: Dødningehode og korslagte knokler

Fareklassifisering

Acute Tox. 4 : Akutt toksisitet, Categorie 4

Skin Corr. 1A : Hudkorrosjon/irritasjon, Categorie 1A

Skin Irrit. 2 : Hudkorrosjon/irritasjon, Categorie 2

Skin Sens. 1 : Hudsensibilisering, Categorie 1

Eye Dam. 1 : Alvorlig øyeskade/irritasjon, Categorie 1

Eye Irrit. 2 : Alvorlig øyeskade/irritasjon, Categorie 2

Acute Tox. 3 : Akutt toksisitet, Categorie 3

Acute Tox. 4 : Akutt toksisitet, Categorie 4

Resp. Sens. 1 : Respirasjonsensibilisering, Categorie 1

STOT SE 3 : Spesifikk toksisitet på målorgan — enkelt eksponering, Categorie 3

Carc. 2 : Kreftfremkallende, Categorie 2

STOT RE 2 : Spesifikk toksisitet på målorgan — gjentatt eksponering, Categorie 2

Faresetning(er)

H312: Farlig ved hudkontakt.

H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315: Irriterer huden.

H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318: Gir alvorlig øyeskade.

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

H331: Giftig ved innånding.

H332: Farlig ved innånding.

H334: Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.



## Gorilla Glue

H351: Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

EUH204: Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

### Sikkerhetssetning(er)

P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.

P201: Innhent særskilt instruks før bruk.

P202: Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.

P260: Unngå innånding av damp.

P261: Unngå innånding av damp.

P264: Vask hendene og eksponert hud grundig etter bruk.

P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P272: Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.

P280: Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P284: Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

P304+P340: VED INNÅNDING: La personen få umiddelbart tilgang til frisk luft og hjelp ved pusting.

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.

Fortsett skyllingen.

P308+P313: Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

P312: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER / lege hvis du føler deg uvel.

P314: Søk legehjelp ved ubehag.

P321: Særlig behandling (se Medisinske Råd på etiketten).

P332+P313: Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

P333+P313: Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P342+P311: Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER / lege.

P362+P364: Ta av tilsølte klær og vask dem før gjenbruk.

P403+P233: Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

P405: Oppbevares innelåst.

P501: Kast innholdet i samsvar med lokale, statlige eller nasjonale forskrifter.

### Akronymer

ATE : Akutt Toksisitet Estimat

CAS : Chemical Abstracts Service

CLP : Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger



## Gorilla Glue

DNEL : Utleddet Nivå med Ingen Effekt

EC : Europeiske Fellesskapet

EINECS : Europeisk Liste Over Eksisterende Kommersielle Kjemiske Stoffer

LEN : Langsiktig eksponeringsnorm

PBT : Persistent, Bioakkumulerende og Giftig

PNEC : Forutsatt Konsentrasjon med Ingen Effekt

REACH : Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier

STEL : Kortsiktig eksponeringsnorm

STOT : Spesifikk Toksisitet på Målorgan

vPvB : veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

### Ansvarsfraskrivelse

Den informasjon som denne publikasjon inneholder eller som gis til brukerne på annen måte, anses for å være nøyaktig og gis i god tro, men det er opp til brukerne å forsikre seg om at produktet egner seg for et bestemt formål. Gorilla Glue Europe Ltd gir ingen garanti når det gjelder produktets skikkethet til noe bestemt formål, og enhver indirekte garanti eller forhold (lovbestemt eller på annen måte) avvises med mindre avvisning hindres ved lov. Gorilla Glue Europe Ltd tar intet ansvar for tap eller skade (annet enn det som oppstår som følge av død eller personskade som skyldes et defekt produkt, hvis dette kan bevises), som følge av tiltro til denne informasjonen. Man kan ikke benytt seg fritt av patent-, copyright- eller designrettigheter.