

## SIKKERHETSDATABLAD

# Turtle Wax Textile Cleaner m. borste

### AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

#### 1.1. Produktidentifikator

##### Handelsnavn

Turtle Wax Textile Cleaner m. borste

##### Produkt nr.

246

##### Unik Formular Identifikasjon (UFI)

K488-02XP-Y007-K8KE

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### Aktuelle identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen

Detergent

##### Ikke tilrådte anvendelser

Ingen spesielle.

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

##### Selskapsopplysninger

###### **Auto Care AS**

Lindebergveien 12

2016 Frogner

Norway

Tel: 63868200

Fax: 63868200

www.autocare.no

##### E-post

info@autocare.no

##### Revidert

25.10.2022

##### SDS Versjon

1.0

##### Dato for forrige utgave

21.10.2022 (1.0)

#### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødsituasjon: Ring 113, be om giftinformasjonen. Åpent 24 timer i døgnet.

Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00

Se avsnitt 4 om 'Førstehjelpstiltak'

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Aerosol 3; H229, Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Eye Irrit. 2; H319, Gir alvorlig øyeirritasjon.

Acute Tox. 4; H332, Farlig ved innånding.

#### 2.2. Merkingselementer

##### Farer piktogram



##### Varselord

Advarsel

##### Risikobeskrivelse

Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. (H229)

Gir alvorlig øyeirritasjon. (H319)

Farlig ved innånding. (H332)

#### Sikkerhet

##### Generelt

Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102)

##### Forebygging

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. (P210)

Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. (P251)

Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. (P271)

##### Reaksjon

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. (P304+P340)

##### Oppbevaring

Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. (P410+P412)

##### Disponering

-

#### Inneholder

Natrium N-lauroylsarcosinat

Metanol

#### Annen merkning

Ikke relevant.

### 2.3. Andre farer

#### Annet

Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2. Stoffblandinger

| Produkt/bestanddel                                     | Identifikatorer                                                                              | % w/w | Klassifisering                                                                              | Anmerknng |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Etanol, 2-(2-etoksyetoksy)                             | CAS-nr.: 111-90-0<br>EF-nr.: 203-919-7<br>REACH: 01-2119475105-42<br>Indeksnr.:              | 5-10% |                                                                                             |           |
| Butan (som inneholder < 0,1 % butadien (203-450-8))    | CAS-nr.: 106-97-8<br>EF-nr.: 203-448-7<br>REACH: 01-2119474691-32<br>Indeksnr.: 601-004-00-0 | 1-3%  | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Liq.) , H280                                              |           |
| Karbondioksid                                          | CAS-nr.: 124-38-9<br>EF-nr.: 204-696-9<br>REACH:<br>Indeksnr.:                               | 1-3%  | Press. Gas (Comp.) H280                                                                     |           |
| Natrium N-lauroylsarcosinat                            | CAS-nr.: 137-16-6<br>EF-nr.: 205-281-5<br>REACH: 01-2119527780-39-XXXX<br>Indeksnr.:         | <1%   | Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 34.50 %)<br>Eye Dam. 1, H318 (SCL: 34.50 %)<br>Acute Tox. 2, H330 |           |
| Isobutan (som inneholder < 0,1 % butadien (203-450-8)) | CAS-nr.: 75-28-5<br>EF-nr.: 200-857-2<br>REACH: 01-2119485395-27<br>Indeksnr.: 601-004-00-0  | <1%   | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Liq.) , H280                                              |           |
| Propane                                                | CAS-nr.: 74-98-6<br>EF-nr.: 200-827-9<br>REACH: 01-2119486944-21<br>Indeksnr.: 601-003-00-5  | <1%   | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Liq.) , H280                                              |           |
| Etanol                                                 | CAS-nr.: 64-17-5<br>EF-nr.: 200-578-6                                                        | <1%   | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 50.00 %)                                     |           |

|                                                                   |                                                                                             |          |                                                                                                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                   | REACH: 01-2119457610-43<br>Indeksnr.: 603-002-00-5                                          |          |                                                                                                                                                       |          |
| Pin-2(10)-ene                                                     | CAS-nr.: 127-91-3<br>EF-nr.: 204-872-5<br>REACH:<br>Indeksnr.:                              | <0.01%   | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |          |
| Metanol                                                           | CAS-nr.: 67-56-1<br>EF-nr.: 200-659-6<br>REACH: 01-2119433307-44<br>Indeksnr.: 603-001-00-X | <0.0015% | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 3, H331<br>STOT SE 1, H370<br>STOT SE 2, H371 (SCL: 3.00 %)              | [1], [3] |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one<br>(H302, H315, H317, H318,<br>H400) | CAS-nr.: 2634-33-5<br>EF-nr.: 220-120-9<br>REACH:<br>Indeksnr.: 613-088-00-6                | <0.0001% | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)                                   |          |

-----  
Se avsnitt 16 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Administrative norm(er) er, hvis tilgjengelig, oppført i avsnitt 8

#### Annen informasjon

[1] EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.

[3] I følge REACH, vedlegg XVII, er stoffet underlagt restriksjoner.

#### Etikettering av innhold i overensstemmelse med produktforskriften

< 5%

- Anioniske overflateaktive stoffer
- Parfumer

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

#### Generelt

Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet.

Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende.

#### Innånding

Ved pustevansker eller irritasjon i luftveiene: Ta den skadde med ut i frisk luft. Sørg for at den skadde er under oppsyn. Forebygg sjokk ved å holde den skadde varm og i ro. Gi kunstig åndedrett hvis personen slutter å puste.

Ved bevidstløshet; legg den skadde i stabilt sideleie. Tilkall ambulanse.

#### Hudkontakt

Ved irritasjon: vask av produktet. Ved fortsatt irritasjon: oppsøk lege.

#### Øyekontakt

Ved irritasjon på øyne: Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks øynene med rikelig mengde vann (20-30 °C) inntil irritasjonen opphører og minst i 5 minutter. Sørg for å skylle under øvre og nedre øyelokk. Ved fortsatt irritasjon skal det søkes legehjelp. Fortsett skylling under transport.

#### Svelging

Gi personen rikelig å drikke og hold personen under oppsyn. Ved illebefinnende: Kontakt lege omgående og ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra produktet. Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler det. Senk hodet, slik at evt. oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen.

#### Forbrenning

Ikke relevant.

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Irritative virkninger: Produktet inneholder stoffer som er lokalirriterende ved hudkontakt, øyenkontakt eller ved innånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i at kontaktområdet blir mer utsatt for opptak av skadelige stoffer som f.eks. allergener.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ved eksponering eller mistanke om eksponering:

Søk legehjelp umiddelbart.

### Merknader til lege

Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1. Slokkingsmidler

Ikke relevant.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann vil utvikle tett røyk. Det kan utgjøre helsefare å bli utsatt for nedbrytningsprodukter. Lukkede beholdere som utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra brannslukking renne ut i kloakk og vannløp.

Hvis produktet utsettes for høye temperaturer, f.eks. i tilfelle brann, kan det dannes farlige nedbrytningsprodukter.

Disse er:

Karbonoksider (CO / CO<sub>2</sub>)

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern med full ansiktsmaske.

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå å innånde damp fra søl.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utledning til sjøer, bekker, kloakker mm.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Utslipp begrenses og samles opp med granulat eller lignende og avhendes i følge regler om farlig avfall.

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel). Håndter forurenset materiale som avfall i.h.t. avsnitt 13.

Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 13 "Sluttbehandling" om håndtering av avfall.

Se avsnitt 8 "Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse" for beskyttelsesforanstaltninger.

## AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidslokaler.

Se avsnittet 'Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr' for opplysning om personlig beskyttelse.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Egnet emballasje

Oppbevares bare i originalemballasjen.

Oppbevaringstemperatur

Aerosoler: Må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 50 °C.

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

Uforenlige materialer

Sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

### 8.1. Kontrollparametrer

Etanol

Grenseverdi (8 timer) (mg/m<sup>3</sup>): 950

Grenseverdi (8 timer) (ppm): 500

Pin-2(10)-ene

Grenseverdi (8 timer) (mg/m<sup>3</sup>): 140

Grenseverdi (8 timer) (ppm): 25

Metanol

Grenseverdi (8 timer) (mg/m<sup>3</sup>): 130

Grenseverdi (8 timer) (ppm): 100

Anmerkning:

E = EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.

H = Kan tas opp gjennom huden.

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). FOR-2011-12-06-1358. Sist endret: FOR-2021-06-28-2248.

#### DNEL

Ingen data tilgjengelige.

#### PNEC

Ingen data tilgjengelige.

### 8.2. Eksponeringskontroll

Det bør kontrolleres regelmessig at de angivne grenseverdiene overholdes.

#### Generelt

Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidslokaler.

#### Eksponeringsscenarioer

Ingen eksponeringsscenarioer er implementert for dette produktet.

#### Eksponeringsgrenser

Bedriftsrelaterte brukere er omfattet av arbeidsmiljølovgivningens regler om maksimumkonsentrasjoner for eksponering. Se arbeidshygieniske grenseverdier ovenfor.

#### Tekniske tiltak

Utvis alminnelig forsiktighet ved bruk av produktet. Unngå innånding av gass og støv.

#### Hygieniske tiltak

Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Vask alltid hender, underarmer og ansikt.

#### Begrensning av eksponering av miljøet

Ingen spesielle krav.

### 8.3. Individuelle vernetiltak

#### Generelt

Benytt utelukkende CE-merket verneutstyr.

#### Åndedrettsvern

| Arbeidssituasjon               | Type             | Klasse   | Farge     | Standarder |
|--------------------------------|------------------|----------|-----------|------------|
| Ved utilstrekkelig ventilasjon | Kombifilter A2P2 | Klasse 2 | Brun/Hvit | EN14387    |



#### Kroppsværn

| Arbeidssituasjon                                     | Anbefalt                       | Type/Kategori | Standarder |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|
| Ved langvarig eksponering eller høye konsentrasjoner | Spesialarbeidstøy bør anvendes | -             | -          |



#### Håndvern

| Arbeidssituasjon                                     | Materiale | Hanskeytykkelse (mm) | Gjennomtrengningstid (min.) | Standarder |
|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|------------|
| Ved langvarig eksponering eller høye konsentrasjoner | Nitril    | -                    | -                           | EN374-2    |



#### Øyevern

| Arbeidssituasjon                                   | Type         | Standarder |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|
| Når det er fare for sprut- / periodisk eksponering | Vernebriller | EN166      |



## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Tilstandsform

Aerosol

#### Farge

Fargeløs

#### Lukt / Luktterskel (ppm)

Perfumed

#### pH

Ikke relevant - produktet er en gass

#### Tetthet (g/cm<sup>3</sup>)

0,99

#### Kinematisk viskositet

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

#### Partikkelegenskaper

Ikke relevant - produktet er en aerosol

#### Tilstandsendring og dampe

##### Smeltepunkt/vriespunkt (°C)

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

##### Bløtgjøringspunkt / -område (voks og lim) (°C)

Ikke relevant - produktet er en aerosol

##### Kokepunkt (°C)

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

##### Damptrykk

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

##### Damptetthet

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

##### Spaltingstemperatur (°C)

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

#### Data for brann- og eksplosjonsfare

##### Flammepunkt (°C)

Ikke relevant - produktet er en aerosol

##### Antennelsestemperatur (°C)

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

##### Selvantennelighet (°C)

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

##### Eksplosjonsgrenser (% v/v)

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

#### Løselighet

##### Løselighet i vann

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

##### Fordelingskoeffisient (n-octanol/vann)

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

##### Løselighet i fett (g/L)

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

#### 9.2. Andre opplysninger

##### Andre fysiske og kjemiske parametere

Ingen data tilgjengelige.

### AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

#### 10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgjengelige.

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnitt 7 om 'Håndtering og lagring'

#### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen spesielle.

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Ingen spesielle.

#### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler.

#### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Produktet blir ikke nedbrutt når det brukes som i avsnitt 1.

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akutt toksisitet

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Produkt/bestanddel | Natrium N-lauroylsarcosinat |
| Testmetode         |                             |
| Art                | Rotte                       |
| Opptaksvei         | Oral                        |
| Test               | LD50                        |
| Resultat           | > 5 000 mg/kg               |
| Annen informasjon  |                             |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Produkt/bestanddel | Natrium N-lauroylsarcosinat |
| Testmetode         |                             |
| Art                | Rotte                       |
| Opptaksvei         | Innånding                   |
| Test               | LC50 (4 timer)              |
| Resultat           | 1 -5 mg/kg                  |
| Annen informasjon  |                             |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Produkt/bestanddel | Natrium N-lauroylsarcosinat |
| Testmetode         |                             |
| Art                | Rotte                       |
| Opptaksvei         | Oral                        |
| Test               | NOAEL                       |
| Resultat           | 30 mg/kg                    |
| Annen informasjon  |                             |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Produkt/bestanddel | Metanol      |
| Testmetode         | OECD 401     |
| Art                | Rotte        |
| Opptaksvei         | Oral         |
| Test               | LD50         |
| Resultat           | >2 528 mg/kg |
| Annen informasjon  |              |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Produkt/bestanddel | Metanol              |
| Testmetode         |                      |
| Art                | Rotte, hunner/hanner |
| Opptaksvei         | Innånding            |
| Test               | LC50 (4 timer)       |
| Resultat           | 128,2 mg/L           |
| Annen informasjon  |                      |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Produkt/bestanddel | Metanol      |
| Testmetode         |              |
| Art                | Kanin        |
| Opptaksvei         | Dermal       |
| Test               | LD50         |
| Resultat           | 15 800 mg/kg |
| Annen informasjon  |              |

Farlig ved innånding.

#### Irritasjon/etsing av huden

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | Metanol                                              |
| Testmetode         |                                                      |
| Art                | Kanin                                                |
| Varighet           |                                                      |
| Resultat           | Ingen negative effekter observert (Ingen irritasjon) |
| Annen informasjon  |                                                      |

#### Alvorlig øyeskade/-irritasjon

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Produkt/bestanddel | Natrium N-lauroylsarcosinat |
| Testmetode         | OECD 405                    |
| Art                |                             |

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Varighet           |                                                      |
| Resultat           | Negative effekter observert (Høy irritasjon)         |
| Annen informasjon  |                                                      |
| Produkt/bestanddel | Metanol                                              |
| Testmetode         |                                                      |
| Art                | Kanin                                                |
| Varighet           |                                                      |
| Resultat           | Ingen negative effekter observert (Ingen irritasjon) |
| Annen informasjon  |                                                      |

Gir alvorlig øyeirritasjon.

#### Åndedrettssensibilisering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Hudsensibilisering

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | Metanol                                                   |
| Testmetode         | OECD 406                                                  |
| Art                | Marsvin                                                   |
| Resultat           | Ingen negative effekter observert (ikke sensibiliserende) |
| Annen informasjon  |                                                           |

#### Kimcellemutagenisitet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Evne til å framkalle kreft

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Forplantningsgiftighet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### STOT, enkelteksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### STOT, gjentatt eksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Aspireringsfare

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### 11.2. Langsiktige virkninger

Irritative virkninger: Produktet inneholder stoffer som er lokalirriterende ved hudkontakt, øyenkontakt eller ved innånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i at kontaktområdet blir mer utsatt for opptak av skadelige stoffer som f.eks. allergener.

#### Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen spesielle.

#### Andre opplysninger

Etanol: Dette stoffet har blitt klassifisert som kreftfremkallende i gruppe 1 av IARC.

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Produkt/bestanddel | Natrium N-lauroylsarcosinat |
| Testmetode         |                             |
| Art                | Fisk, Brachydanio rerio     |
| Miljø              |                             |
| Varighet           | 96 timer                    |
| Test               | LC50                        |
| Resultat           | 107 mg/L                    |
| Annen informasjon  |                             |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Produkt/bestanddel | Natrium N-lauroylsarcosinat |
| Testmetode         |                             |
| Art                | Vannloppe, Daphnia magna    |
| Miljø              |                             |
| Varighet           | 48 timer                    |
| Test               | EC50                        |
| Resultat           | 29,7 mg/L                   |
| Annen informasjon  |                             |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Produkt/bestanddel | Natrium N-lauroylsarcosinat |
| Testmetode         |                             |



|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Art               | Alge, <i>Desmodesmus subspicatus</i> |
| Miljø             |                                      |
| Varighet          | 72 timer                             |
| Test              | EC50                                 |
| Resultat          | 79 mg/L                              |
| Annen informasjon |                                      |

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | Natrium N-lauroylsarcosinat          |
| Testmetode         |                                      |
| Art                | Alge, <i>Desmodesmus subspicatus</i> |
| Miljø              |                                      |
| Varighet           |                                      |
| Test               | NOEC                                 |
| Resultat           | 9,2 mg/L                             |
| Annen informasjon  |                                      |

#### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produkt/bestanddel        | Natrium N-lauroylsarcosinat |
| Nedbrytning i vannmiljøet | Ja                          |
| Testmetode                | OECD 301 F                  |
| Resultat                  | >80%                        |

#### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelige.

#### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelige.

#### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen spesielle.

#### 12.7. Andre skadevirkninger

Ingen spesielle.

### AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

#### Avfallsbehandlingsmetoder

Dette produktet er omfattet av regelverket om farlig avfall.

HP 6 Akutt forgiftning

Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Fraråde tømming i avløp.

Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

#### Avfallskode EAL

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 14 06 03* | Andre løsemidler og løsemiddelblandinger |
| 15 01 04  | Emballasje av metall                     |

#### Særlig merking

Ikke relevant.

#### Forurenset emballasje

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

### AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

|     | 14.1 UN | 14.2 Varenavn og beskrivelse | 14.3 Klasse                                                                                                                                                               | 14.4 PG* | 14.5 Env** | Annen informasjon                                                                          |
|-----|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR | UN1950  | AEROSOLBEHOLDERE             | Klasse: 2<br>Faresedler ADR + RID<br>(kun RID): 2.2<br>Klassifiseringskoder:<br>5A<br> | -        | Nei        | Begrensede mengder: 1 L<br>Tunnel<br>restriksjonskode:<br>(E)<br>Se mer informasjon under. |

|      | 14.1 UN | 14.2 Varenavn og beskrivelse | 14.3 Klasse                                                                                                                             | 14.4 PG* | 14.5 Env** | Annen informasjon                                                       |
|------|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| IMDG | UN1950  | AEROSOLS                     | Class: 2<br>Labels: 2.2<br>Classification code: 5A<br> | -        | Nei        | Limited quantities:<br>1 L<br>EmS: F-D S-U<br>Se mer informasjon under. |
| IATA | UN1950  | AEROSOLS                     | Class: 2<br>Labels: 2.2<br>Classification code: 5A<br> | -        | Nei        | Se mer informasjon under.                                               |

\* Emballasjegruppe

\*\* Miljøfarer

#### Annen informasjon

ADR / See Tabell A, punkt 3.2.1 for eventuell informasjon om spesielle bestemmelser, krav eller advarsler i forbindelse med transport. Se punkt 5.4.3, for skriftlige instruksjoner om tapsbegrensning ved hendelser eller ulykker under transport.

IMDG / See punkt 3.2.1 for eventuell informasjon om spesielle bestemmelser, krav eller advarsler i forbindelse med transport.

IATA / See Tabell 4.2 for eventuell informasjon om spesielle bestemmelser, krav eller advarsler i forbindelse med transport.

Produktet er omfattet av konvensjonene om farlig gods.

#### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant.

#### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgjengelige.

### AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

#### 15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

##### Anvendelsesbegrensninger

Ingen spesielle.

##### Krav om særlig utdanning

Ingen spesielle krav.

##### SEVESO - Farekategorier / spesifiserte farlige kjemikalier

Metanol

#### REACH forskriften, Vedlegg XVII

Metanol er underlagt REACH-restriksjoner, REACH-vedlegg XVII (Inngangsnummer 69).

##### ▼ Produktregistreringsnummer

654483

#### Annen informasjon

Tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i Forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (EU regulativ nr. 648/2004). Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler.  
Følbar merking.

#### Kilder

Forskrift 1. marts 1996 nr. 229 om aerosolbeholdere sist endret ved Forskrift 11. april 2018 nr. 558.

Forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

Forskrift 1. juli 2016 nr. 569 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).

Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Forskrift 19. maj 2015 nr. 541 om deklareringsforskriften).  
Forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften).  
Forskrift 30. maj 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften).

#### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei

### AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

#### Fullstendig tekst for H-setninger som det refereres til i avsnitt 3

H220, Ekstremt brannfarlig gass.  
H225, Meget brannfarlig væske og damp.  
H226, Brannfarlig væske og damp.  
H280, Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.  
H301, Giftig ved svelging.  
H302, Farlig ved svelging.  
H304, Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
H311, Giftig ved hudkontakt.  
H315, Irriterer huden.  
H317, Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H318, Gir alvorlig øyeskade.  
H319, Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H330, Dødelig ved innånding.  
H331, Giftig ved innånding.  
H370, Forårsaker organskader.  
H371, Kan forårsake organskader.  
H400, Meget giftig for liv i vann.  
H410, Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### Forkortelser og akronymer

ADN/ADNR = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier  
ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods  
ATE = Akutt toksisitets estimat  
BCF = Biokonsentrasjons faktor  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CE = Conformité Européenne  
CLP = Klassifisering, merking og innpakning  
CSA = Kjemisk sikkerhetsvurdering  
CSR = Kjemisk sikkerhetsrapport  
DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå  
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå  
EINECS = Fortegnelse over eksisterende kommersielle kjemiske substanser  
ES = Eksponeringsscenario  
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring  
EWC = Europeisk Avfallskatalog  
GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier  
IATA/ICAO = Internasjonal lufttransport Forening  
IBC = Middels Bulk Kontainer  
IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods  
LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol / vann  
MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978  
OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling  
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig  
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon  
RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods  
RRN = REACH registrerings nummer  
SCL = Spesifikk konsentrasjonsgrense.  
SVHC = Stoffer med meget høy viktighet  
STOT-RE = Giftig mot spesifikt målorgan - Gjentatt eksponering  
STOT-SE = Giftig mot spesifikt målorgan - Enkel eksponering  
TWA = Tidsvektet gjennomsnittlig  
UN = Forenede Nasjoner  
UVBC = Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.

VOC = Flyktig organisk forbindelse

vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

#### Annen informasjon

Klassifiseringen av blandingen når det gjelder helsefarer er i samsvar med beregningsmetodene som er beskrevet i CLP-forskriften.

#### ▼ Sikkerhetsdatablad er validert av

MAAL

#### Annet

Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (første siffer i SDS-versjon, se avsnitt 1) av dette sikkerhetsdatablad er markert med en blå trekant.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre produkter.

Det anbefales å utlevere dette sikkerhetsdatabladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon.

Land-språk: NO-nb