

904 DIESEL PROBLEMLØSER

- Letter kaldstart
- Gir bedre flyt
- Anti-gel egenskaper som forhindrer at dieselen fryser
- Smører dieselsystemet
- Hele flasken behandler 200L Diesel

Bruksanvisning:

Bruk 904 Diesel Problemløser jevnlig, gjerne ved hver fylling spesielt under kalde forhold. Anbefalt dosering er 50 ml til 50L Diesel.



Art.nr: 90497
GTIN: 7043850904978
Antall i kartong: 6 stk.
Innhold: 200ml.

904 BLYERSTATNING

Beskytter ventiler og ventilseter mot slitasje i motorer som er beregnet for blyholdig bensin. Må kun benyttes i blyfri bensin. Ikke for motorer med katalysator. Øker ikke oktantallet. Blandingsforhold: 1:1000 (10ml: 10 liter bensin)

Bruksanvisning:

1. Fyll opp med blyfri bensin.
2. Åpne flasken og hold denne loddrett.
3. Press flasken til den mengden som tilsvarer påfylt bensinmengde er indikert i målebe-
geret.
4. Tøm oppmålt mengde på bensintanken.

Art.nr: 90489.
GTIN: 7043850904893
6 stk i kartong.
Innhold: 250 ml.



904 DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

Renser effektivt dieselpartikelfilteret (DPF) & forhindrer problemer.

Rengjør dieselpartikelfilteret (DPF) som over tid kan bli tett, spesielt ved mye småkjøring. Produktet starter rengjøring av filteret ved lavere temperatur enn normal regenerering. En flaske holder til en tank (50-80L) og helles i dieseltanken før fylling. Oppbevares i romtemperatur.

- Anbefales brukt hver 3000 km.
- Rengjør partikkelfilter ved vanlig kjøring.
- Forlenger filter og motorens levetid
- Reduserer utslipp av sot
- Reduserer drivstoff-forbruket.
- Forebyggende effekt.



Art.nr: 90498.

GTIN: 7043850904985.

6 stk i kartong.

Innhold: 250 ml.

904 ADBLUE FOR DIESEL

Avgassvæske for dieselmotorer.

904 Adblue er en høykvalitets avgassvæske som brukes til dieselmotorer med SCR-teknologi.

Oppfylle krav ihht ISO 22241, DIN V 70070 samt Euro 4,5 og 6.

Bruksanvisning:

Brukes ufortynnet.

Må ikke helles i dieseltanken.



Art.nr: 90495.

GTIN: 7043850904954.

3 stk i kartong.

Innhold: 4 liter.

904 ADBLUE FOR DIESEL

Avgassvæske for dieselmotorer.

904 Adblue er en høykvalitets avgassvæske som brukes til dieselmotorer med SCR-teknologi.

Oppfylle krav ihht ISO 22241, DIN V 70070 samt Euro 4,5 og 6.

Bruksanvisning:

Brukes ufortynnet.

Må ikke helles i dieseltanken.



Art.nr: 90496.

GTIN: 7043850904961.

1 stk i forpakning.

Innhold: 10 liter

904 SPYLERVÆSKE

FERDIGBLANDET

904 Spylervæske har overlegen renseeffekt. Fjerner trafikkfilm, olje, veisalt og smuss uten å skade lakk, gummilister, vindusviskere eller lykter av plast. Inneholder biologisk nedbrytbare tensider. Frostsikker ned til -15°C. ASTM D1171



Art.nr: 90480.
GTIN: 7054991904802.
4 stk i forpakning.
Innhold: 4 liter

904 SPYLERVÆSKE

FERDIGBLANDET

904 Spylervæske har overlegen renseeffekt. Fjerner trafikkfilm, olje, veisalt og smuss uten å skade lakk, gummilister, vindusviskere eller lykter av plast. Inneholder biologisk nedbrytbare tensider. Frostsikker ned til -15°C. ASTM D1171



Art.nr: 90483
GTIN: 7054991904833
3 stk i forpakning.
Innhold: 3 liter

904 FROSTVÆSKE

RØD - LONG LIFE KONSENTRAT

904 Frostvæske er spesielt designet for bruk i moderne forbrenningsmotorer (ICE), hybrider og indirekte kjølesystemer for batterielektriske kjøretøy (BVE). Frostvæsken er en hybrid frostvæske basert på kombinasjon av organiske og uorganiske additiver (OAT + Si) såkalt next generation Si-OAT technology coolant. Sikrer utmerket langtidsbeskyttelse, utviklet for lang tids bruk og gir optimal beskyttelse mot overoppheting, frost, korrosjon samt sikrer fri gjennomstrømning i kjølesystemet. Frostvæsken erstatter tidligere VW spesifikasjoner, 774 D-G, G12, G12+, G12++ og G13. Fri for nitritter, borater, aminer og 2-etylheksansyre (2-EHA).

Bruksanvisning og dosering

Følg alltid spesifikasjonene i bilens instruksjonsbok. Bland med avionisert vann, gjerne batterivann og bruk det blandingsforhold som anbefales i produsentens håndbok. Optimalt blandingsforhold er 50/50. Bruk alltid samme type frostvæske ved etterfylling. Må ikke benyttes i systemer der det kommer i kontakt med drikkevann. Bør ikke blandes med andre typer frostvæsker.

50 % Frostvæske gir frostbeskyttelse ned til ca -36°C.

33 % Frostvæske gir frostbeskyttelse ned til ca -20°C.

Blandingsforhold under 33% er ikke å anbefale da det går utover korrosjonsbeskyttelsen.

Art.nr: 90465

GTIN: 7043850904657.

12 stk. i kartong.

Innhold: 1 L



904 FROSTVÆSKE

RØD - LONG LIFE

FERDIGBLANDET

904 Frostvæske er spesielt designet for bruk i moderne forbrenningsmotorer (ICE), hybrider og indirekte kjølesystemer for batterielektriske kjøretøy (BVE). Frostvæsken er en hybrid frostvæske basert på kombinasjon av organiske og uorganiske additiver (OAT + Si) såkalt next generation Si-OAT technology coolant. Sikrer utmerket langtidsbeskyttelse, utviklet for lang tids bruk og gir optimal beskyttelse mot overoppheting, frost, korrosjon samt sikrer fri gjennomstrømning i kjølesystemet. Frostvæsken erstatter tidligere VW spesifikasjoner, 774 D-G, G12, G12+, G12++ og G13. Fri for nitritter, borater, aminer og 2-etylheksansyre (2-EHA).

Bruksanvisning og dosering

Følg alltid spesifikasjonene i bilens instruksjonsbok. Bruk alltid samme type frostvæske ved etterfylling. Må ikke benyttes i systemer der det kommer i kontakt med drikkevann. Bør ikke blandes med andre typer frostvæsker. Frostvæsken klar til bruk.



Art.nr: 90466
GTIN: 7043850904664
12 stk. i kartong.
Innhold: 1 L

904 FROSTVÆSKE

UNIVERSAL FERDIGBLANDET

Frostvæske som kan blandes med alle typer frostvæske. Passer til alle biler og lett-lastebiler uavhengig av merke, modell og drivstofftype. Beskytter kjølesystemet mot frost, overoppheting og rustdannelse. Longlife kvalitet, 5år/250.000km. Inneholder ikke nitritt, fosfat eller silikat.

Standarder og garantier fra bilprodusenter: BS 6580 (UK), FVV, Heft R 443 (D), Afnor R 15/601 (F), SAE J 1034, JIS K 2234 (J), KSM 2142 (K), CUNA NC 956-16 (I), UNE 26361-88 (E), ASTM D 3306 og 4985, NATO S 759.

Bruksanvisning og dosering

Følg alltid spesifikasjonene i bilens instruksjonsbok. Ferdigblandet -35 C. For å opprettholde frostvæskens kvalitet anbefales det at den ikke blande ut med mer enn 25%.

Art.nr: 90468
GTIN: 7043850904688.
9 stk. i kartong.
Innhold: 1L



904 BATTERIVANN

DESTILLERT VANN

904 Batterivann er avionisert vann beregnet på alle typer startbatterier, dampstrykejern, luftrensere, til rengjøring av CD'er og annen teknisk bruk. Ved bruk av Batterivann unngås kalkavleiringer. Batterivann har en ledningsevne på maks 5u/S/cm.

Bruksanvisning:

1. Kontroller væsknivået i batteriet jevnlig og la aldri bly elementene tørke.
2. Etter påfylling skal væsknivået være ca. 5 mm. over blyplatene.

Korrekt væsknivå forlenger batterienes levetid. Bruk alltid batterivann i dampstrykejern, da vanlig kranvann inneholder en viss mengde kalk, som over tid tetter igjen kanalene i dampstrykejernet.

Art.nr: 90484.
GTIN: 7043850904848.
6 stk i kartong.
Inneholder 1 liter



904 RØDSPRIT

BRENNVÆSKE

Benyttes som brennvæske for spritapparater.
Løse- og rensemiddel for farge, lakk og lim.
Også egnet som flekkfjerner og avfetting før
maling eller lakkering.

Kan også brukes som frostbeskyttelse i vann-
låser og pumper

Bruksanvisning:

- Brukes konsentrert
- Ulovlig bruk er straffbart



Art.nr: 90481
GTIN: 704385090817
12 stk i kartong.
Innhold: 1 liter.

904 LAMPEOLJE

LUKTSVAK

Lampeolje for bruk i alle typer parafinlamper og parafinbrennere.

Spesielt godt egnet for oljelamper med keramiske veker. Lampeoljen brenner med høy flamme som gir godt lys.

- Luktsvak og sotfri.
- Lagres over - 15 °C.
- Brenntid er ca. 16 timer pr. liter.



Art.nr: 90486

GTIN: 704385090862

12 stk i kartong.

Innhold: 1 liter.