

Baronesse Sperregrunn

Teknisk produktdatablad / Technical product data sheet 2018-06-28 Side 1/3

Baronesse Sperregrunn er en helmatt alkydbasert maling med høy vaskbarhet. Den er primært ment å brukes som isolasjonsmaling for å redusere risikoen for misfarging, men fungerer også som grunning og toppstrøk, spesielt på spente tak og/eller limmalte flater i tak og på vegger innendørs.

Kan brukes på alle underlag av trepanel, betong, gips, puss, sponplater og trefiberplater etc.

Baronesse P04 har høy isoleringseffekt og er spesielt egnet for overflater med fukt, nikotin eller røykskader, og for å blokkere kvistgjennomslag på furu og granpanel. Produktet er også egnet til å male gamle malte eller kalkmalte overflater der vannbaserte produkter ikke kan brukes.

Malingen har svært høy dekkevne og fylde, og gir maksimal vaskbarhet. Den danner en helmatt overflate med lav lysrefleksjon. Løsemiddelet som brukes er Isoparaffin, som er nesten helt luktfri med lav farlighetsgrad, selv til innendørs arbeid.

Informasjonen i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Siden betingelsene for bruk av produktet er utenfor vår kontroll, kan vi kun garantere kvaliteten på selve produktet. Det endelige resultatet avhenger av underlag, kvalitet, forarbeid, temperatur, fuktighet og påføring, etc.

TEKNISK INFORMASJON:

Bruksområde:	Ute og innendørs
Bindemiddel:	Alkyd
Glans:	3 (Helmatt)
Vaskbarhet:	Klasse 1 (EN 13300)
Brekking:	
Tynning:	
Sprøyteåpning:	
Rengjøring av verktøy:	Whitespirit
Materialforbruk:	4-6 m ² /l
Luft/Temperatur ved påføring:	Min. +15°C
Anbefalt verktøy:	Pensel, rulle og (etter tynning) malesprøyte
Støvtørr:	6 timer
Overmalbar:	48 timer (ved +23°C)
Gjennomherdet:	72 timer (ved +23°C)
Lagringstid:	2 år i uåpnet emballasje
Oppbevaring:	Oppbevares frostfritt
Farge:	Hvit
Brannfarlighet:	3
VOC-kategori:	(Kat A/g): 350 g/l (2010)
Merkeordning:	
Densitet:	1,50 kg/l
Volum tørrstoff:	53%
Viskositet:	
Liter:	1, 3 og 10 liter

Bruksanvisning

Før maling:

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på spannet og husk å være nøyaktig fra første stund. Godt verktøy og et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt og varig resultat. Rør grundig om fra bunnen av spannet før du begynner å male.

Maling:

Romtemperatur og temperaturen på selve underlaget som males kan ha noe å si for resultatet. Mal ikke om det er kaldere enn +5°C. Underlaget skal være rent, tørt og fast. Vask tidligere malte overflater med anbefalt vaskemiddel, skyll med vann og la tørke godt. Krittende underlag som for eksempel kalk, bør vaskes og deretter grunnes med Baronesse Sperregrunn før maling. Husk å dekke til gulv og møbler før du begynner å male.

Mal minst 2 strøk for full dekkevne, med rulle, pensel eller (etter tynning) med malesprøyte. Ved sprøyting, bruk egnet maske.

Takflater skal alltid males jevnt med mye maling i rullen for å unngå ujevnheter og striper. Mal alltid tak i kryss, og siste strøk i terning med lysinslippet. Mal alltid hele taket/veggen samtidig.

Etter maling:

Tørk malervektøy nøye før du rengjør det i vann. Sett lokket nøye på etter bruk, og oppbevar utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene.

Flytende malingsrester skal ikke helles i avløpene, men leveres til din lokale miljøstasjon.

Avfallshåndtering: Miljøriktig avfallshåndtering av malingsrester krever spesielle hensyn. Malingsrester og rester fra rensing av malerutstyr bør derfor leveres til kommunal mottaksstasjon. Ved tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for råd og veiledning. Det blir mindre malingsavfall hvis du på forhånd beregner hvor mye du skal bruke. Lever ubrukt maling for resirkulering. Gjenvinning av ubrukt maling kan effektivt minske produktets miljøpåvirkning i løpet av sin levetid. Ta vare på miljøet, det gjør vi.

Vask og vedlikehold: Vær forsiktig når du rengjør overflater som er malt med akrylmaling med lavere glans, da malingen har en mer sensitiv overflate. Bruk en klut fuktet i vann og eventuelt et mildt rengjøringsmiddel. Bruk aldri alkoholholdige produkter når du rengjør akrylmaling.