

PRODUKTDATABLAD

Casco® Contact

Vanntynnet kontaktlim for de fleste materialer



PRODUKTBESKRIVELSE

Vanntynnet kontaktlim velegnet for gulv- og veggvinyl, PVC-belegg, PVC-frie belegg, gummi, linoleum, kork, laminat, skinn, tekstil, metall og styropor.
Merk! Fester ikke til messing eller kobber.

BRUKSOMRÅDER

For liming av:

- vinyl-belegg
- PVC-belegg
- PVC-frie belegg
- gummi
- linoleum
- kork
- laminat
- skinn
- tekstiler
- metaller
- styropor

PRODUKTEGENSKAPER

- Vanntynnet
- Luktfri
- Høy limstyrke
- Lett å påføre
- For sugende og ikke-sugende underlag
- Egnet for gulvvarme
- Egnet for trinsestol
- Re-aktiveres med varme inntil 5 dager

MILJØ INFORMASJON

- Emission EC-1^{PLUS}

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Vanntynnet polymerdispersjon
Forpakning	1 og 5,5 L
Farge	Kremfarget
Holdbarhet	12 måneder ved +15°C til +25°C i uåpnet emballasje
Lagringsforhold	Lagres ikke ved temperaturer over +25°C eller under +5°C, tåler ikke frost
Tetthet	Ca. 1360 kg/m ³

PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk	2 - 4 m ² /l (300 – 700 g/m ²) avhengig av underlag
Lufttemperatur	+15°C til +25°C

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

PÅFØRINGSVEILEDNING

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget må være permanent tørt, fast jevnt og uten sprekker, fri for forurensende stoffer. Bruk en egnet avrettingsmasse for å jevne ut ujevnheter i underlaget. Gammelt eksisterende gulvbelegg, f.eks. fliser, belegg etc., må rengjøres grundig (avfettes) og slipes.

Flatene som skal limes må være rene, tørre, og frie for fett, olje og støv.

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Limet påføres rikelig og i jevne sjikt på begge flater, med glatt sparkel, rulle eller pensel. Når limet er fingertørt legges flatene sammen med størst mulig presstrykk. Tilpasningen må være nøyaktig, ettersom limet "hugger" med en gang. Om justering er nødvendig kan limet reaktiveres med en varmluftblåser inntil 5 dager etter at limet er tørket. Gulvbelegget er gangbart umiddelbart.

Viktig

Limet skal ikke brukes ved temperaturer under +15°C. I kalde omgivelser må både lim og underlag varmes opp før bruk. Det skal ikke ha en temperatur under +15°C. Limet er ikke frostsikkert.

Utstyr: Rulle, glatt sparkel eller pensel.

RENGJØRING AV VERKTØY

Vått lim fjernes enkelt med vann. Tørket lim fjernes mekanisk eller ved hjelp av Casco Brutal Wipes. Unngå øye- og hud-kontakt. Hvis øyekontakt, skyll grundig med store mengder vann. Lim på huden fjernes med såpe og vann.

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdata-blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no