

Denne dokumentasjonen gjelder for

## Trappeneser

### 1. Prosjekt

Entreprenør/ utførende:.....

Prosjekt/ adresse:.....

Bruksområde/ bygningsdel:.....

### 2. Produktbeskrivelse

- Trappeneser Eik lakkert
- Trappeneser Eik hvit
- Trappeneser ubehandlet

Trappeneser er beregnet til bruk i kombinasjon med SAGA Parkett der man monterer parkett i trapper. Trappeneser skal da brukes som avslutning på kanten av trappetrinnet.

### 3. Vedlikehold og rengjøring

#### Normalt vedlikehold

Det er viktig med jevnlig vedlikehold av trappenesene for at de skal holde seg pent i mange år. Følger du rådene under, vil du ha glede av en flott trappeneser i mange år fremover. Trappeneser leveres som lakkert eller ubehandlet. En ubehandlet trappeneser må behandles med lakk eller olje i en ønsket farge.

Søles det f.eks. vann, mat, drikkevarer eller annet, må dette tørkes og fjernes omgående. Når sølet er fjernet, tørkes trappeneser med en tørr klut.

#### Årlig vedlikehold av en oljet trappeneser

Det er viktig å pleie overflaten regelmessig med vedlikeholdsolje. Bli det ikke foretatt regelmessig pleie og vedlikehold vil trappeneser slites raskere.

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøring av en trappeneser, lakkert eller oljet, gjøres med en tørr microfiberklut eller støvsuger med et mykt munnstykke. Dersom man skal vaske med vann må man være nøye med at det kommer så lite fukt som mulig og det skal vaskes forsiktig med en meget godt oppvridd klut. Bruk kun rent vann eller et pH nøytralt rengjøringsmiddel for gulv. (følg produsentens anvisninger). **Unngå bruk av grønnsåpe.**

#### Fjerning av flekker

Flekker kan fjernes med rengjøringsmiddel beregnet for lakkert/oljet gulv (følg produsentens anvisninger). Flekker som har satt seg fast i overflaten kan fjernes ved å bruke rens for tregulv. (følg produsentens anvisning)

**Flekker:**

Blod  
Frukt, bær, saft, melk, vin, kaffe, salt, sjokolade, fett  
  
Olje, gummi, asfalt, neglelakk, leppestift, skokrem  
Fargebånd, tusj, blekk, maling  
  
Tyggegummi  
Aceton  
  
Stearinlys (størknet)

**Fjernes med:**

Kaldt vann  
Syntetiske pH nøytrale vaskemidler evt Aceton  
  
Syntetiske pH nøytrale vaskemidler evt Aceton  
Syntetiske pH nøytrale vaskemidler evt Aceton  
  
Kjøøl ned, skrap forsiktig med en plastskrape og rens med  
  
Skrapes forsiktig av, etter at voksen fra stearinlyset har størknet og rens med Aceton

**Reparasjoner**

Lakkerte trappeneser kan få lakkriper. Dette er riper som kun er i lakken men kan være godt synlige. Ved mindre lakkriper kan man bruke nøytralfarget gulvolje for å fylle ripene. Ta litt gulvolje på en klut og gni oljen ned i ripen. Tørk av overflødig olje med en tørr klut som ikke loer. Dette vil ikke fjerne ripen, men ripen vil være mye mindre synlig.

Oljede trappeneser har egen fremgangsmåte. Følg oljeprodusentens anvisning for fjerning av riper.

Ved større og dypere riper som går ned i treverket kan man bruke reparasjonsvoks som fyller ripen.

**Viktig - Olje**

Husk at all olje er selvantennelig, brukte kluter, polersvamber/-skiver, slipestøv o.l må alltid, grunnet fare for selvantennelse, legges i vann eller oppbevares i lufttett metallbeholder etter bruk.

**4. Driftstekniske opplysninger****Antatt levetid/brukstid**

Antatt levetid på trappenesen er minimum 25 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**Inneklima**

Tre er et levende materiale som vil trekke seg sammen og utvide seg i forhold til temperaturen og luftfuktigheten i omgivelsene rundt. Treverket trives best når den relative luftfuktigheten (RF) er mellom 30-60%, og romtemperaturen bør alltid ligge mellom 18-22°C. Nybygg bør være oppvarmet og utluftet regelmessig i minst 6-8 uker før monteringen starter. I prinsippet er gulvlegging og trappeneser noe av det siste som gjøres før innflytting. Det gjelder også ved eventuell oppussing. Unngå fukt! Vi anbefaler å montere et termometer og et hygrometer i rommet slik at du lett kan kontrollere inneklimate. RF er som regel forskjellig fra rom til rom og henger sammen med temperaturen i de forskjellige rommene. Produsenten påtar seg ikke ansvar for feil som er et resultat av fravikelse fra ovennevnte, og er heller ikke dekket av garantien.

**Garantibestemmelser**

Alle trappeneser skal kontrolleres for defekter før og under montering. Farveringen påtar seg ikke noe ansvar for trappeneser som har synlige defekter når de monteres. Garantien gjelder KUN dersom trappenesen er montert korrekt iht monteringsanvisningen, og bare dersom den er blitt brukt til boligformål. Garantien gjelder kun hvis trappenesen har vært korrekt vedlikeholdt. Garantien gjelder heller ikke hvis den er utsatt for høy eller for lav luftfuktighet eller lagt i våtromsmiljøer som badeværelser, sauna eller ved utendørsbruk o.l.

**Følgende dekkes ikke av garantien:**

- Merker, støt eller hakk som følge av mislighold, manglende eller galt vedlikehold, direkte skadeverk eller ulykker
- Deformasjoner pga. feil luftfuktighet. Den relative luftfuktigheten skal alltid være mellom 35- 65 %
- Naturlig falming pga. direkte sollys eller annen kraftig lyskilde.
- Sopp eller falming pga. for høy luftfuktighet.
- Farge-/nyanseforskjell mellom prøven og selve gulvet som monteres.
- Stripper, brann, uhell, insektangrep eller force majeure.

**VIKTIG! Trappenesen skal nøye kontrolleres før montering. Monteres den med synlige feil / skader anser man trappenesen som akseptert!**

Enhver skade som er omfattet av garantien skal meldes skriftlig innen en måned til forhandler. Selgeren forbeholder seg retten til, hvis han ønsker det, å inspisere skaden på stedet til et avtalt tidspunkt slik at selgeren kan kontrollere om det er overensstemmelse mellom skaden og garantiens innhold og vilkår. Hvis det oppstår feil på trappenesen, som kan henføres til garantien, har leverandøren rett til å utbedre skaden på det aktuelle areal. Det betales ikke lønnskostnader til en eventuell utskiftning av trappenesen, tilleggskostnader som f.eks. malerarbeid, flytting av innbo o.l. dekkes ikke.

Oppstår det feil ved produktet innenfor garantien og produktet ikke er tilgjengelig på markedet, vil det bli levert et trappeneser av tilsvarende kvalitet og mengde fra Farveringens eget sortiment. Det foreligger ikke andre garantier enn de anførte i dette materialet. Kopi av kjøpsfaktura må sendes direkte til leverandøren innen 30 dager fra kjøpsdato / skaden ble registrert – ellers er garantien ugyldig.

**5. Miljøpåvirkning****Ressursutnyttelse**

Materialene i trappenesen kommer fra bærekraftig skogbruk (FSC)

**Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

**Emisjon**

Tilfredsstiller krav til emisjonsklasse E1.

Emisjonen av formaldehyd under grenseverdien på 0,15 mg/m<sup>3</sup> luft.

Alle produkter leveres ferdig behandlet med lakk fra produsent. Overflatebehandlingen har ingen miljømessige skadevirkninger etter herdet tilstand.

**6. HMS-referanser:**

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.  
Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc: Se HMS-fakta

## 7. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype: Behandlet trevirke.  
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.  
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.  
Kode for avfallsbehandling: 1142|0400|0600| \_ \_ \_ \_ (De 4 siste sifrene er knyttet til kommune nummeret som håndterer avfallet). Leveres godkjent avfallsdeponi.  
Øvrige opplysninger: Det finnes ingen resirkuleringsplan for dette produktet og det inneholder ikke miljøfarlig avfall. Plastemballasjen leveres til godkjent avfallsdeponi.

## 8. Kontaktinfo/ Teknisk service

### Leverandør:

Farveringen, Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta

Telefon: 06250  
Mail: [kundeservice@farveringen.no](mailto:kundeservice@farveringen.no)  
Web: [www.roomconcept.no](http://www.roomconcept.no) / [www.farveringen.no](http://www.farveringen.no)