



FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold dokumentasjon

HEY'DI PREMIUM FUG

HOVEDDATA

Bruksområde

Hey'di Premium FugMultifug er en hurtigherdende fugemasse til keramiske fliser og mosaikk på gulv og vegg. Vannfast og frostsikker. **Underlag:** Overflaten skal være ren og tørr. Temperatur i luft og underlag skal være over +6 °C. Resterende flislim i fugen skal fjernes før fuging med Hey'di Premium Fug. Følg anvisning på produktdatablad og emballasje. **Påføringsmetode:** Fugeverktøy. **Oppbevaring:** Lagres tørt og utilgjengelig for barn. Åpnet sekk bør lukkes og beskyttes mot fukt. **Transport:** Dette produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til internasjonale transportbestemmelser (ADR)

TEKNISK BESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner og sikkerhetsdata

Det er utarbeidet teknisk datablad og HMS-datablad for produktet.

INNEMILJØ/EMISJON

Produktet avgir ingen skadelige gasser. Produktet kan benyttes både inne og ute.

DRIFTSINSTRUKS

Vedlikehold

Renhold: Fugene kan vaskes med de fleste vaskemidler. Det skal imidlertid ikke brukes vaskemidler med pH under 5. Sterkt skitne fuger kan vaskes med en oppvaskbrikke oppløst i 5 liter varmt vann. Bruk en børste ved vasking, og skyll med rent vann. For å få fugene ekstra vannavvisende kan de impregneres med en silan/siloxan behandling.

Vedlikeholdsintervall

Vedlikeholdsintervall blir påvirket av de mekaniske forhold og ytre forhold og må derfor gjøres ved behov. Produktet blir naturlig nedbrutt av ytre påvirkninger. Dette kan fremtre som fargeendring og nedmatting.

Reparasjon/skade

Skader utbedres med samme type produkt som ble benyttet da fugearbeidet ble utført. Noe fargeforskjell kan oppstå da en helt ny fug vil avvike noe fra en utherdet fug.

AVFALLSHÅNDTERING

Tørt, ublandet pulver betraktes som spesialavfall. Herdet masse og tom emballasje anses som vanlig avfall og leveres på avfallsmottak som restavfall. **Avfallskode:** EAL: 150101 emballasje av papir og papp/kartong, EAL: 170101 betong

Opplysninger på dette FDV bladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Produktet kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.