

Beveglighet – Bostik Smart Pro

- Ved fugemasser er det 2 stk. faktorer som er viktig:
- 1. **Fleksibilitet / Beveglighet:** er det som avgjør om fugemassen klarer å bevege seg like mye eller mer en materialene som det skal fuge. 2. **Shore / Hardhet:** forteller hvor hard fugemassen er ferdig herdet. Eks om fugen er slipbar. Shore 100 er som betong, Shore 0 er som vann. For å gi fugemassen optimale forhold skal det fuges 2:1. Dvs at bredde på fuger er 2 cm, da må dybden det skal fuges være 1 cm, noe som løses med bunnfyllingslist.
- H=Hybrid (MS Masse/herder med fukt, tåler kulde) A=Akryl (vannbasert) S=Silicon (kan ikke overmales).

Beveglighet
%
↓

Shore 28/40 – H985/H760 Fug: *Bostik`s Beste Byggfug Inne/Ute/Hybrid, Anti mugg/UV bestandig, Ass.farger, NB! Må tørke før overmalbar, Fryse/Tine stabil, Eks. Bruksområde er alle fuger som krever god fugemasse, fasade eller bygg med store bevegelser. Finnes i flere farger i 0,3ltr/0,6 ltr . (Miljø Breeam + M1 -HEA 2). H985 Weather Shield er uten "Tinn"*

25%

Shore 15 – S755 Bath&Kitchen P (Silikon): *Benyttes Inne&ute, Anti mugg/UV bestandig, Ass.farger, NB! Ikke overmalbar, Fryse/Tine stabil, Eks. Bruksområde Våtrom (0,3ltr), Oxim lukt*

25%

Shore 58 – H750 : Lim&Fug i ett produkt. *Multiprodukt med et enda sterkere lim , enn Maxi Bond Seal. Benyttes Inne/Ute, Anti mugg/UV bestandig, Ass.farger, NB! Må tørke før overmales. Brukes til alt! Lim der det trengs, god fugemasse der det trengs. Perfekt til dør og vindu montering/Fuging der kravet er 20% bevegelse eller mer (Tek17). Tåler Frost – kan fryse og tines. Sluttstyrke 320 tonn m2. (fås i 0,6 ltr hvit). Slipbar. ISEGA godkjent (næringsmiddel)*

20%

Shore 21 – S730 Glass&Wetroom(Silikon-Eddiklukt): *Benyttes Inne&ute, Høy Anti mugg/UV bestandig, 4 stk farger, NB! Ikke overmalbar, Fryse/Tine stabil, Eks. Bruksområde Våtrom(0,3ltr). Guler ikke i mørke rom, "3 silikoner i en", til våtrom, dusj, vindustetting, industrielle applikasjoner, våtromsvinyl, UV og værbestandig*

20%

Shore 30 – Akryl A990: *Frostbestandig akryl, Akustikdempende, Skal benyttes Inne, kan men ikke anbefalt ute (tildekkes/overmales), slipbar, Ass.farger 0,3/0,6ltr. Typisk bruks område er alle rom inne ved maling, listing, tapetsering etc, NB! Ved krevende fuge jobber – bruk H760 eller H750 som har høyere flex %, eks:mellom tak/vegg, hjørner, trapper dvs mye bevegelser i bygget. .*

15 %

Shore 33 Akryl A980: *10% flex, overmalbar, Kan legges "våt i våt" med maling. Sparer tid fordel, innendørs, Slipbar*

10 %

Shore 40 Akryl A975: *10% flex, overmalbar, For "matte malinger", gir ikke glansforskjell, innendørs, slipbar.*

10 %

Shore 53 Akryl A310 Multi Acrylic: *7,5% flex, overmalbar, inne, hvit 0,3 ltr +0,6 ltr, Slipbar*

7,5 %

Beste fug inne og ute

Beste lim&fug i ett produkt

Beste Bostik Akryl

...(TEK17 krav)