
Monteringsanvisning **NIVÅLIST**



Nivålist brukes til overgang i gulvet inn mot et lavere nivå.

Nivålisten er produsert for nordiske forhold. Det er likevel viktig å undersøke / måle luftfuktigheten i rommet. Denne skal alltid være mellom RF 30-60% (klimaklasse 1). For lav eller for høy luftfuktighet kan over tid føre til krymping eller svelling av listene. Slike skader vil ikke være reklamasjonsberettiget. Videre er det viktig at listene blir akklimatisert i det rommet (18-20°C) det skal monteres i min. 48 timer før installasjon.

Før montering er det viktig at du undersøker listene for eventuelle synlige feil og mangler. Lister med synlige feil/mangler må ikke monteres. Reklamasjon basert på åpenbare og synlige feil tas ikke til følge dersom listene er montert.

Montering av nivålist

Sørg for å ha en god kapp- og gjærsag for å oppnå et fint kutt i listen.

Tilpass listen til overgangen den skal dekke. Påfør lim på listens underside, plasser listen på ønsket plass og påfør trykk slik at tilstrekkelig limkontakt med underlaget oppstår. Om nødvendig, settes listen under press med noe tungt.

Vedlikehold og rengjøring

Nivålist skal jevnlig rengjøres med godt oppvridd klut. Et mildt pH nøytralt rengjøringsmiddel kan med fordel benyttes, men unngå kjemikaler og såper som inneholder sterke alkalier og syrer. Bruk ikke grønnsåpe.

Flekkfjerning gjøres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel.

Ved små skader/reparasjoner anbefaler vi reparasjonsvoks.

Leverandør:

Farveringen, Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta

Telefon: 06250

Mail: kundeservice@farveringen.no

Web: www.roomconcept.no / www.farveringen.no