

---

# Monteringsanvisning **OVERGANGSLIST**

---



Overgangslisten brukes for eksempel i stedet for terskler mellom ulike gulvtyper på samme plan. Overgangslist er produsert for nordiske forhold. Det er likevel viktig å undersøke / måle luftfuktigheten i rommet. Denne skal alltid være mellom RF 30-60% (klimaklasse 1). For lav eller for høy luftfuktighet kan over tid føre til krymping eller svelling av listene. Slike skader vil ikke være reklamasjonsberettiget. Videre er det viktig at listene blir akklimatisert i det rommet (18-20°C) det skal monteres i min. 48 timer før installasjon.

Før montering er det viktig at du undersøker listene for eventuelle synlige feil og mangler. Lister med synlige feil/mangler må ikke monteres. Reklamasjon basert på åpenbare og synlige feil tas ikke til følge dersom listene er montert.

### Montering av overgangslist

Sørg for å ha en god kapp- og gjærsgag for å oppnå et fint kutt i listen.

Tilpass listen til overgangen den skal dekke. Påfør lim på listens underside og plasser listen på ønsket plass. Påfør trykk slik at tilstrekkelig limkontakt med underlaget oppstår. Om nødvendig settes listen under press med noe tungt.



### Vedlikehold og rengjøring

Overgangslisten skal jevnlig rengjøres med godt oppvridd klut. Et mildt pH nøytralt rengjøringsmiddel kan med fordel benyttes, men unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer. Bruk ikke grønnsåpe.

Flekkfjerning gjøres med fuktig klut og mildt pH nøytralt rengjøringsmiddel.

Ved små skader anbefaler vi reparasjonsvoks.

### Leverandør:

Farveringen, Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta

Telefon: 06250

Mail: [kundeservice@farveringen.no](mailto:kundeservice@farveringen.no)

Web: [www.roomconcept.no](http://www.roomconcept.no) / [www.farveringen.no](http://www.farveringen.no)