



# TEKSTILLIM

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

### PRODUKTBEKRIVELSE

Vannbasert kontaktlim på naturgummilatex. Limfugen er fleksibel, vannfast og tåler maskinsvask i +60°C.

### BRUKSOMRÅDE

Anbefales for liming av porøse og sugende materialer, - grove tekstiler, teltduk, skinn, skumplast, kork, tre, filt, celleplast og glassfiber.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Materialene skal være tørre og rene og får ikke være impregnerte. Enkelliming: Stryk limet på den ene flaten og press sammen straks. Tørketid ca 5-10 minutter. Kontaktliming: Stryk tynt med lim på begge flatene. Vent til limet ikke kleber, ca 5-10 minutter. Press sammen med stort trykk. OBS: Limet fester umiddelbart. Limflekker fjernes straks med vann. Tørket lim er meget vanskelig å fjerne.

### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig. For ytterligere informasjon, se produktdatablad (sikkerhetsdatablad).

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBESKRIVELSE

[iplus CustomFunction='TechnicalDataSections'/]

### KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



**Bostik A/S**, Tlf: 69 19 06 00, [www.bostik.no](http://www.bostik.no)

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.