

Baron MurgrunningProdusent: **Hagmans Nordic AB**
511 10 Fritsla, Sweden**Bruksområde**

Vanntynnbar, silikatbasert primer, for grunning av alle typer mineralsubstrater (mur), fortrinnsvis utendørs. Passer også til fuktige eksponerte overflater innendørs.

MERK! Dekk til eventuelle vinduer eller glassflater, ettersom Baron Murgrunning er etsende på glass.

Underlag:

Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Slamhud, løstsittende maling, løs puss og all gammel kalk skal fjernes.

Påføring:

Påføres jevnt over hele overflaten, helst ved bruk av en lavtrykkssprøyte, men kan også påføres med pensel eller rulle. Temperatur over 5 °C.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Kan lagres flere år i ubrutt pakning.

Vedlikehold**Vask av behandlade flater:**

-

Vask før overmaling:

-

Vedlikeholdsintervall:

-

Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved overmaling med annen type produkt, kontakt forhandler / leverandør.

Innemiljø / emisjoner

VOC: Produktet inneholder maks. 30g VOC

Emisjon: Ikke målt

Bindemiddel: Styrenakryl, Silikat

Tynningsmiddel: Vann

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

Rester og søl av produktet er definert som spesialavfall, og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall. Avfallstype: 08 01 11 (maling og lakk med organiske løsemidler) Se også HMS-datablad.