

Denne dokumentasjonen gjelder for

Wicanders Wood Natural XL og Wicanders Wood Natural

1. Prosjekt

Entreprenør/ utførende:.....

Prosjekt/ adresse:.....

Bruksområde/ bygningsdel:.....

2. Produktbeskrivelse

- ☐ Wicanders Wood Natural XL, 10 x 1830 x 185mm
- ☐ Wicanders Wood Natural, 9 x 1220 x 185mm

Wicanders Wood Natural og Wood Natural XL (heretter beskrevet som fellesbetegnelse WN) er 100% PVC- frie gulvbord for flytende montering. Gulvbordene består av integrert kork underlag, HDF- trefiberkjerne med klikksystem, presset kork med digital print og lakkert overflate med preget naturlig struktur. WN tilfredsstiller klasse 33 for privat bruk og klasse 23 for kommersiell bruk iht. ISO 10874. Dvs. at gulvet er egnet til høy trafikk i private og kommersielle arealer.



3. Vedlikehold og rengjøring

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Til daglig rengjøring anbefaler vi tørre rengjøringsmetoder, for eksempel en myk kost, tørrmopp eller støvsuger. Skal man vaske gulvet, gjøres dette med en godt oppvridd klut i rent vann, evt et pH nøytralt rengjøringsmiddel for gulv. Er det flekker på bordene gnis det direkte på flekken med en fuktig godt oppvridd fille. Sølles det f.eks. vann, mat, drikkevarer eller annet, fjernes dette omgående. BRUK IKKE GRØNNSÅPE TIL RENGJØRING!!! WN trenger ikke ytterligere vedlikehold enn daglig rengjøring.

Ettersyn/kontroll:

Vi anbefaler å sette filt/ møbelputer under møbler slik at gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler skal ha bløte gummihjul Type W (EN 12529) hvis det ikke brukes underlagsplater. Legg ut dørmatter i rom som for eksempel gang/ entré, men unngå underside av lateks eller gummi da dette kan misfarge gulvet. I industribygg bør det være fotskraperister. Små skader på gulvet kan repareres med reparasjonsvoks. Ved større skader kan enkeltbord skiftes ut.

4. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftinger:

Antatt levetid på WN er minimum 25 år i private bygg og minimum 10 år i kommersielle bygg ved normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Distribueres og markedsføres av Mestergruppen logistikk

Gulvvarme

WN kan legges på gulv med gulvvarme under visse forutsetninger. Dersom korken legges på gulv med gulvvarme, må gulvvarmen være lagt slik at varmen fordeles jevnt utover hele gulvflaten. Er det forskjellige varmesoner skal gulvet fysisk deles mellom de forskjellige sonene. Temperaturen på overflaten av korken må aldri overstige 27°C, og gulvvarme legges med maks 60 W pr m². Vær oppmerksom på at det skal monteres termostat med gulvføler. Makstemperaturen gjelder også under tepper hvor temperaturen som regel blir høye enn i resten av gulvet. For høy temperatur på gulvets overflate kan skade gulvet.

Garanti:

Denne garantien er kun gyldig hvis montering og bruk er iht. monteringsveiledningen og denne FDV. Vi garanterer at produktet ved levering tilfredsstiller følgende standarder: EN 12104 og EN 14085. Under denne periode skal produktet være fri for produksjonsfeil og slitesjiktet skal ikke slites ned. Med slites ned menes gjennomsliting av slitesjiktet i min 5% av det installerte gulvarealet. I tilfelle et produkt ikke tilfredsstiller denne garantien vil leverandøren reparere feilen, skifte hele eller deler av gulvet med tilsvarende produkt.

Denne garantien gjelder ikke i følgende situasjoner:

- Hvis installering ikke er utført iht. monteringsanvisningen eller bruk og vedlikehold ikke er iht. denne FDV.
- Ved uegnet undergulv eller underlag.
- Hvis produktet brukes på steder eller under forhold som er frarådet i monteringsanvisningen.
- Hvis produktet er modifisert eller reparert
- Ekstreme klimaforhold, dvs. belastning av ekstrem varme, fukt eller tørking (over 65 % RF, under 30 % RF).
- Ved forandring eller tap av glans. Dette regnes ikke som slitasje av overflaten.
- Små skjønnhetsfeil som ikke påvirker teknisk funksjon. Dvs. feil som ikke er synlige på 1,5 m avstand og i naturlig lys, dekkes ikke av denne garanti.
- Ved bruk av kontorstoler med hjul som ikke tilfredsstiller EN 12529 (Type W) og manglende bruk av underlagsplate under stolen.
- Sprekker mellom bord i gulv lagt flytende (> 0,20mm EN 14085)
- Ved bruk i arealer av typen kommersiell (Klasse 34) eller industriell (klasse 42) gjelder ikke denne garantien.
- For gulv som ikke er spesifisert i denne FDV eller gulvprodukt solgt som B-vare.
- Ved ulykker, misbruk, force majeure, skader fra tunge møbler eller utstyr som brukes uten tilstrekkelig beskyttelse, støtskade, hydrostatisk trykk, skader fra skarpe eller spisse gjenstander, kutt, riper, uaktsomhet, brannså (sigaretter, lys, etc.), vann, erosjon, stiletthæler, kjæledyrklør, småstein, sand eller andre slipemidler.
- Ved feil som var synlige før og/eller ved installasjon.
- Ved forskjell i farge. Korkgulv er laget av naturlige materialer. Vi garanterer ikke for forskjeller i farge mellom prøver/bilder og det aktuelle gulvet, fra batch til batch, pga. soleksponering, som resultat av utskifting av deler av gulvet, som resultat av forskjell i alder og historikk til same artikkel/batch.
- Knirk i korkgulv. Knirk kan årsakes av flere faktorer som variasjon i luftfuktighet, ujevnt undergulv, underlag, etc.

Denne garantien

- Er gyldig fra innkjøpsdato (fakturadato)
- Gjelder kun produktet i dess opprinnelige installasjonssted.
- Utgår dersom produktet eller installasjonssted flyttes.
- Er kun gyldig hvis monteringsanvisning og FDV følges.
- Gjelder gulv som brukes

Denne garantien gir deg spesifikke rettigheter, men påvirker ikke rettighetene gitt i Lov om kjøp/forbrukerkjøp. I en garantisak skal du melde dette skriftlig til din forhandler umiddelbart, med kopi av kvittering/faktura, type gulv og mengde defekt produkt. Vi forbeholder oss retten å sende en autorisert representant for å inspisere gulvet og ta med prøver for analyse.

Fuktbestandighet:

WN har HDF kjernemateriale og denne kan svelle ved påvirkning av fukt.

Renholdsvennlighet:

WN korkgulv er enkle å holde rene.

5. Miljøpåvirkning**Ressursutnyttelse:**

Gulvene består i hovedsak av fornybare materialer. Produktet innehar en EPDer hvor hele klimaregnskapet redegjøres for.

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi:

Trenger ikke utlufting.

Emisjon:

Tilfredsstiller klasse E1 iht. EN 717-1

6. HMS-referanser:

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.:
Ingen spesielle tiltak.

7. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype:	Blandet bearbeidet trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse - Næring:	Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 0400 0600 _ _ _ _ (De 4 siste sifrene er knyttet til kommune nummeret som håndterer avfallet). Leveres godkjent avfallsdeponi.
Øvrige opplysninger:	-

8. Kontaktinfo/ Teknisk service**Leverandør:**

Mestergruppen logistikk, Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta

Telefon: 06250

Mail: kundeservice@mestergruppenlogistikk.no

Web: www.mglogistikk.no / www.roomconcept.no