

FDV-DOKUMENTASJON (Forvaltning, Drift og Vedlikehold)

Dato: 29.11.2025

Objekt: Tekstile gulv / Teppeliser

Produkt: Carus 4110

1. PRODUKTBEKRIVELSE OG TEKNISKE DATA

Produktet er teppefliser med løkkeluv (loop pile), produsert i 100 % gjennomfarget polyamid. Produktet er klassifisert for offentlig miljø med høy slitasje.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskap	Verdi / Spesifikasjon
Produktnavn	Carus 4110
Produksjonsmetode	Tuftet 1/10"
Utseende	Løkke (Loop pile)
Dimensjon	50 x 50 cm
Bakside	BBack (BB) - Bitumen
Polmateriale	100% Polyamide (Solution Dyed)
Totalvekt	3930 g/m²

Luvvekt (Pile weight)	480 g/m ²
Total tykkelse	5.1 mm
Luvhøyde	2.1 mm
Tuft tetthet	181 700 punkter/m ²
Bruksklasse	Klasse 33 (Offentlig - kraftig bruk)
Brannklasse	Bfl-s1
Dimensjonsstabilitet	≤ 0.20 %
Inneklima	A+ (Lavutslipp)
Sertifisering	GUT / Prodis nr: 1D08B3D3

2. PRODUSENT OG KONTAKTINFORMASJON

Produsent:

Carus Flooring (v/ Balsan S.A.S.)

B.P. 50-2, Corbilly 20F-36330 ARTHON, Frankrike

Kontaktinformasjon

E-post: carus@carusflooring.com

Telefon: +33 254 29 16 00

Web: www.carusflooring.com

3. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Følgende vedlikeholdsanvisning er basert på bransjestandard og anbefalinger for denne type teppefliser.

Forebyggende tiltak

For å forlenge levetiden og bevare utseendet er det avgjørende å stoppe smuss ved inngangen.

- **Avskrapningsmatter:** Det bør installeres matter ved alle inngangspartier med tilstrekkelig lengde for å fange opp smuss og fuktighet.
- **Fargevalg:** For områder med spesielt høy trafikk anbefales det å benytte mørkere farger for å skjule smuss bedre.

Daglig renhold

- **Støvsuging:** Regelmessig støvsuging er det viktigste vedlikeholdet.
 - Områder med høy trafikk (innganger, korridorer) bør støvsuges daglig.
 - Kontorer og møterom støvsuges etter behov/frekvens, men minst én gang per uke.
 - Det anbefales støvsuger med børstevalse for effektiv fjerning av støv i luven.

Flekkfjerning

Flekker bør fjernes umiddelbart for å unngå at de blir permanente.

- **Fremgangsmåte:**
 1. Fjern løse partikler/søl forsiktig med en skje eller lignende.
 2. Sug opp væske med en ren, hvit bomullsklut eller ubleket papir.
 3. Vask med lunkent vann. Unngå å gni hardt; bearbeid flekken utenfra og inn.
 4. Ved bruk av flekkfjerningsmiddel: Test alltid på et lite synlig område først for å sikre at teppet er fargeekte.

Periodisk vedlikehold (Rens)

Periodisk rens utføres for å fjerne smuss som støvsuging ikke tar, og for å gjenopprette luvens spenst.

- **Frekvens:** 1–2 ganger per år, eller etter behov.

- **Metode:** Tørrens (pulver) anbefales ofte for teppefliser da dette gir lav fuktighet og rommet kan tas i bruk raskt.

Hovedrengjøring (Dyprens)

- **Frekvens:** Hvert 3.–4. år.
- **Metode:** Vannrens/Sprayekstraksjon.
- **Viktig:** Vær varsom med vannmengden for å unngå skade på teppets bakside (Bitumen) eller limet. Sørg for at gulvet er helt tørt (1–2 dager) før bruk. Det anbefales å bruke profesjonelle aktører til denne typen rens.

4. MILJØ OG AVFALLSHÅNDTERING

Inneklima:

Produktet er sertifisert med A+ for utslipp til innemiljøet og innehar GUT-sertifikat.

LEED v4:

Dette produktet kan bidra til poeng i LEED v4-sertifisering under kategorien "Indoor Environmental Quality: Low-emitting materials".

Avfall:

Ved utskifting skal teppeflisene leveres til godkjent avfallsmottak. Siden produktet inneholder polyamid og bitumen, følges lokale forskrifter for restavfall eller energigjenvinning.
