

FDV-DOKUMENTASJON (Forvaltning, Drift og Vedlikehold)

Dato: 29.11.2025

Objekt: Tekstile gulv / Teppeliser

Produkt: Carus 1010

1. PRODUKTBESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA

Produktet er en økonomisk teppeflis med løkkeluv, laget av **Polypropylen (PP)**. Produktet er beregnet for områder med **moderat slitasje** (f.eks. mindre kontorer eller lett trafikkerte fellesarealer).

Tekniske spesifikasjoner (Basert på Carus 1010)

Egenskap	Verdi / Spesifikasjon
Produktnavn	Carus 1010
Produksjonsmetode	Tuftet 1/10"
Utseende	Løkke (Loop pile)
Dimensjon	50 x 50 cm
Bakside	BBack (BB) - Bitumen
Polmateriale	100% Polypropylen
Totalvekt	3790 g/m ²

Luvvekt (Pile weight)	400 g/m ²
Total tykkelse	5.3 mm
Luvhøyde	2.3 mm
Tuft tetthet	145 800 punkter/m ²
Bruksklasse	Klasse 31 (Offentlig - Moderat bruk)
Brannklasse	Bfl-s1
Dimensjonsstabilitet	≤ 0.20 %
Inneklima	A+ (Lavutslipp)
Sertifisering	GUT / Prodis nr: DDCB524D

2. PRODUSENT OG KONTAKTINFORMASJON

Produsent:

Carus Flooring (v/ Balsan S.A.S.)

B.P. 50-2, Corbilly

F-36330 ARTHON, Frankrike

Kontakt:

E-post: carus@carusflooring.com

Telefon: +33 254 29 16 00

3. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Vedlikehold er essensielt for å bevare teppets utseende og levetid. Polypropylen er et sterkt materiale som er motstandsdyktig mot vannbaserte flekker, men har lavere elastisitet og slitestyrke enn Polyamid.

Forebyggende tiltak

- **Avskrapningsmatter:** Bruk av effektive avskrapningsmatter ved alle inngangspartier er svært viktig for å redusere smuss og forlenge levetiden i områder med moderat trafikk.
- **Trafikksoner:** Unngå å installere dette produktet i soner med meget høy trafikk, da det er klassifisert for moderat bruk (Klasse 31).

Daglig renhold

- **Støvsuging:** Støvsuging er det viktigste tiltaket.
 - Områder med trafikk bør støvsuges daglig/etter behov.
 - Bruk en støvsuger med **børstevalse** for å løfte og rense luven effektivt.

Flekkfjerning

- **Fremgangsmåte:** Flekker bør fjernes umiddelbart. Polypropylen er naturlig flekkbestandig mot mange vannbaserte flekker, men fett og olje kan være vanskeligere.
 1. Sug opp væske/fjern løse partikler.
 2. Vask med lunkent vann. Ved behov brukes egnet tepperensmiddel.
 3. Tørk grundig etter rens.

Periodisk og Hovedrengjøring

- **Periodisk rens (1–2 ganger pr. år):** Tørrensmetoder (pulver) anbefales for rask tørketid og minimal nedetid.
- **Hovedrengjøring (etter behov):** Vannrens/Sprayekstraksjon kan brukes, men vær forsiktig med vannmengden. Det er viktig å sørge for rask og grundig tørking av gulvet.

4. MILJØ OG AVFALLSHÅNDTERING

- **Avfall:** Ved utskifting skal teppeflisene leveres til godkjent avfallsmottak i henhold til lokale forskrifter for gjenvinning eller energigjenvinning.
-