

Denne dokumentasjonen gjelder for

SAGA HYBRIO KORKVINYL

1. Prosjekt

Entreprenør/utførende:.....

Prosjekt/adresse:.....

Bruksområde/bygningsdel:.....

2. Produktbeskrivelse (Sett kryss for aktuell serie)

- ☐ SAGA Hybrio XXL. Dimensjon 8 x 220 x 1828mm
- ☐ SAGA Hybro. Dimensjon 6,5 x 220 x 1210mm

Saga Hybrio Korkvinyl XXL og Hybrio, heretter kun beskrevet som Saga Hybrio, er gulv beregnet for flytende montering. Produktet er *vanntett*** og er bygd opp på følgende måte: Integrert korkunderlag, Isocore kjerne, massiv vinyl, dekorsjikt, klar vinyl slitesjikt med et keramisk overlag. Slitesjiktet er 0,55mm tykt og Saga Hybrio tilfredsstiller kommersiell bruksklasse 34. Dvs at gulvet tåler svært høy belastning iht EN 16511/ISO EN 10874.

Gulvet er klassifisert i bruksklasse 34 i henhold til gjeldende europeiske standarder. Dette er den høyeste kommersielle bruksklassen og innebærer at produktet er egnet for områder med svært høy gangtrafikk og intensiv daglig bruk, som for eksempel butikker, kjøpesentre, skoler, kontorer, hotellfellesarealer og andre offentlige miljøer. I boligsammenheng er gulvet selvfølgelig også meget godt egnet.

** Med *vanntett* menes det at, bordene, ikke skjøtene, i Saga Hybrio korkvinyl gulvet er vanntette, men er ikke beregnet for bruk i våtrom eller som bruk for å hindre fukt.

3. Vedlikehold og rengjøring

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Til daglig rengjøring anbefaler vi å bruke tørre rengjøringsmetoder slik som mopp, myk kost eller støvsuger. Flekker og smuss kan tørkes av med en godt oppvridd klut. På vanskelige flekker bør du bruke et mildt pH nøytralt rengjøringsmiddel. Søles det f.eks. vann, mat, drikkevarer eller annet, må dette tørkes opp med en gang.

Ettersyn/kontroll:

Vi anbefaler å sette filtputer under møbler slik at gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler skal ha bløte gummihjul hvis det ikke brukes underlagsplater. Legg ut dørmatter i utvalgte rom (gang, entré), unngå underside av lateks eller gummi da dette kan misfarge gulvet. I industribygg bør det være fotskraperister.

Vedlikeholdsinstruks og intervall:

Saga hybrio korkvinyl trenger ikke annet vedlikehold enn normal rengjøring.

4. Driftstekniske opplysninger

Levetid:

Antatt levetid på Saga Hybrio korkvinyl er minimum 20 år ved normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Montering:

- Saga Hybrio korkvinyl kan monteres i store arealer på inntil 1000m² (33x33m) uten behov for oppdeling med ekspansjonsfuge. Ønsker man å legge gulvet terskelfritt, altså sammenhengende fra rom til rom uten å dele gulvet med ekspansjonsfuge, kan man gjøre det så lenge man begrenser det til et maksimum areal på inntil 125m².
- Saga Hybrio korkvinyl kan legges på gulv med gulvvarme så lenge man begrenser varmen til maks 27°C i gulvets overflate. Det skal være montert termostat med gulvføler.
- For legging på varmemefolie gjelder egne regler. Se eget dokument om gulv lagt på gulvvarme.
- Saga Hybrio korkvinyl kan monteres i vinterhager/ utestuer under gitte forutsetninger.
- Maks overflatetemperatur fra solvarme skal ikke være høyere enn 60°C.
- Vær obs på at Saga Hybrio korkvinyl SKAL legges direkte på harde og faste underlag uten noen form for underlag.

Les alltid monteringsanvisningen før montering av Saga Hybrio korkvinyl

Garanti:

Garantien er kun gyldig dersom montering og bruk er iht. monteringsanvisning og FDV. Vi garanterer at produktet ved levering tilfredsstiller de standardene som er oppgitt i Teknisk datablad. Det garanteres for at gulvet vil være uten produktfeil så lenge gulvet brukes normalt og vedlikeholdes. Montør er alltid ansvarlig for å kontrollere bord for feil før gulvet legges. Bord som blir montert med synlige feil, regnes som aksepterte og leverandør erstatter da kun med nye bord.

Garantien vil ikke gjelde i følgende situasjoner:

- Normal slitasje på slitesjiktet, typiske tegn på slitasje eller riper som følge av bruk.
- Skade som følge av feil installasjon eller vedlikehold, inkludert bruk av uegnede rengjøringsmidler, overflatebehandlinger, støt/ slag eller andre uregelmessigheter.
- Skader forårsaket av brann, misbruk, flom, fuktighet, søl, riper eller overdreven skrubbing, slitasje, flekker, konstruksjon eller installasjon.
- Skade forårsaket av støvsuger, merker eller skader forårsaket av sko, overdreven rullebelastning, upassende stolhjul, stoler eller andre møbler uten passende møbelbeskyttelse under ben, riper eller sår forårsaket av skarpe gjenstander.
- Endringer i farge eller glans på grunn av direkte sollys eller på grunn av gummimatter eller lignende
- Utendørsbruk.
- Tap av glans.
- Ved små nyanse, farge eller teksturforskjeller mellom produktprøver og levert gulv.

- Garantien omfatter ikke kostnader eller tap som oppstår som følge av forsinkelser, ulemper eller ekstraarbeid. Dette inkluderer blant annet utgifter til telefonsamtaler, arbeids- og materialkostnader ved demontering, flytting eller utskifting av produktet, samt andre indirekte eller følgeskader.

Denne garantien

- Er gyldig fra innkjøpsdato (fakturadato)
- Gjelder kun produktet på det opprinnelige installasjonsstedet.
- Er kun gyldig hvis monteringsanvisning og FDV følges.
- Gjelder gulv som er i bruk

Garantien gir deg spesifikke rettigheter, men påvirker ikke rettighetene gitt i Lov om kjøp/forbrukerkjøp. I en garantisak skal du melde dette skriftlig til din forhandler umiddelbart, med kopi av kvittering/faktura, type gulv og mengde det klages på. Vi forbeholder oss retten å sende en autorisert representant for å inspisere gulvet og ta med prøver for analyse.

Vanntett

Saga Hybrio korkvinyl er vanntett. Definisjonen på vanntett er at selve bordene er tette, men ikke skjøtene. Produktet vil ikke deformere eller endre seg i strukturen som følge av fuktpåvirkning eller vann. Produktet skal derimot ikke brukes som erstatning for eksempel for membran og skal ikke legges i våtrom.

Renholdsvennlighet:

Saga Hybrio korkvinyl er meget enkelt å holde rent.

5. Miljøpåvirkning

Saga Hybrio korkvinyl er et karbonnøytralt gulv.

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi:

Trenger ikke utlufting.

6. HMS-referanser:

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.:

Ingen spesielle tiltak.

7. Teknisk service

Leverandør:

Mestergruppen logistikk
Dyrskuevegen 15
2040 Kløfta

Telefon: 06250

E-post: kundeservice@mestergruppenlogistikk.no
Web: www.mglogistikk.no / www.roomconcept.no

Distribueres og markedsføres av Mestergruppen logistikk