

Denne dokumentasjonen gjelder for

Ultrapro Silent 2mm

1. Produktbeskrivelse og bruksområde

Ultrapro Silent er et fysisk tverrbundet polyolefinskum med lukket cellestruktur og definerte egenskaper som overgår kravene iht EN 16354. Underlaget er egnet for bruk under flytende installasjon av laminat, parkett og andre trebaserte gulv på undergulv av betong/lettbetong eller mur. Underlaget har meget gode lyddempende egenskaper.

Ultrapro Silent er produsert uten CFC og HCFC og inneholder hverken mykningsmidler, tungmetaller eller andre farlige stoffer. Produktet skal ikke støpes inn eller legges under vegg til vegg tepper eller andre "ikke" trykkfaste produkter.

Ultrapro Silent:

- Meget gode lyddempende egenskaper
- Utmerket beskyttelse mot gulvbelastning
- Gir et gulv som er behagelig å gå på
- Egnet for gulvvarme

2. Tekniske spesifikasjoner

Dimensjon:	14,71 m x 1 m
Tykkelse:	2 mm
Vekt pr rull:	2,5 kg
Farge:	Blå
Pakning:	20 ruller pr pall
Trinnlydsdemping (RWS):	30 %
Trinnlydsdemping til rommet under (IS):	20 dB
Trykkfasthet (CS):	≥140 kPa
Trykkfasthet under lang statisk belastning (CC):	≥30 kPa
Dynamisk belastning (DL):	25 kPa/ 1.000.000 cycles
Undergulvsutjevning (PCv):	1,4 mm
Varmemotstand (TR):	0,045 m²K/W
Vanndampmotstand (SD):	40 m
Brannmotstand (RTF):	E _{fl}

3. Montering

Ultrapro Silent rulles ut og tilpasses rommet.

Leverandør:

Mestergruppen logistikk, Dyrskueveien 15, 2040 Kløfta

Telefon: 06250

E-post: kundeservice@mestergruppen-logistikk.no

Web: www.mglogistikk.no / www.roomconcept.no